

# Sand

## Produktbeskrivning

Dekorativ väggfärg med sandliknande fyllmedel för en changerande och rustik yta.

- Väggfärg med sandliknande partiklar
- Rustik
- Finputsat utseende



## Märkningar



## Användning

Används inomhus på väggar i t.ex. kontor, vardagsrum och korridorer.

## Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpat för ytabehandling.

## Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.

Sugande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Vi rekommenderar att underlaget grundmålas med samma nyans som Sand före applicering.

Applicera 2 skikt för bästa resultat.

## Applicering

Bred pensel eller plafondpensel.

Anpassa valet av verktyg till kraven på finishen.

Applicera med en bred pensel eller plafondpensel i långsgående, korsande eller cirkulära rörelser för att uppnå önskad effekt.

Applicera inte på större ytor än att du kan arbeta med pensel i våt färg.

2 behandlingar ger en mer enhetlig yta.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsinterval.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Provmålning bör göras innan för att få in rätt teknik och effekt.

## Förväntat resultat

Matt yta med diskret glans.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

## OBS!

Vid brytning blir nyansen mörkare än vid brytning av motsvarande nyans i väggfärg.

## Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

## Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	5:Matt
Densitet (kg/l)	1.64
Torrhalt: Vikt %	67
Torrhalt: Vol %	46
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## **Nuvarande TDS version**

mars 2025

## **Ersätter TDS version**

december 2024