Natural Wood Trælud

Produktbeskrivelse



Lud til lyst træ, indendørs. Giver et ensartet, hvidskuret og ludbehandlet udseende med tydelig, synlig træstruktur. Minimerer træets naturlige gulning, så det forbliver lyst. Farvetonen kan variere afhængig af træsort.

- **Hvidskuret udseende**
- **Synlig træstruktur**
- **Minimerer træets naturlige gulning**

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse

Anvendes på nyt, ubehandlet eller nyafslebet træ.
Fx gulve, møbler eller bordplader, hvor der ønskes et ludbehandlet udseende.
Kan også anvendes på eg.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Rester af lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Rengør med Natural Wood Cleaner.
Slib overfladen let med fint sandpapir.
Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.
Ludbehandling alene yder ikke træet nogen beskyttelse.
Derfor skal overfladen efterbehandles med enten Natural Wood Gulvsæbe eller Gulvolie.
Ved behandling med Natural Wood Gulvsæbe bliver overfladen mættet og rengøringsvenlig.
Ved behandling med Natural Wood Gulvolie bliver overfladen mere robust og rengøringsvenlig.

Påføring

Omryst før og under brug.
Anvendes ufortyndet.
Påføres med en pensel eller rulle i et jævnt lag i træets længderetning.
Overlapninger udjævnes med pensel, mens træet stadig er vådt.
Slib, når træet er tørt, for at fjerne fiberrejsning og evt. overskydende farve.
Ønskes et mere hvidt udseende, kan behandlingen gentages, når træet er tørt.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Ensartet overflade til videre behandling.
Ludbehandlet træ skal efter ca. 1 time vaskes med Natural Wood Cleaner for at fjerne overskydende pigmenter fra overfladen.
Skal efterbehandles med gulvsæbe eller gulvolie for at gøre overfladen smuds- og vandafvisende.
For at skåne gulvet, kan det være en god idé at sætte filtdupper under borde og stole.

Rengøring og vedligehold
Ludbehandlede overflader, der er efterbehandlet med Flügger NW Gulvsæbe, rengøres og plejes med Flügger NW Gulvsæbe, hvid eller klar.
Ludbehandlede overflader, der er efterbehandlet med Flügger NW Gulvolie, rengøres og plejes med Flügger NW Sæbeolie, hvid eller klar.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.1
pH	8
Nominel rækkeevne (m²/l.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	5
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024