

# Natural Wood Trälut

## Produktbeskrivning

Lut till ljus trä inomhus. Ger träet ett enhetligt vitskurat utseende med synlig trästruktur. Minimerar samtidigt träets naturliga gulning så det behåller sin ljusa färg. Färgnyansen kan variera beroende på träslaget.

- Vitskurad utseende
- Synlig trästruktur
- Minimerar träets naturliga gulning



## Märkningar



## Användning

Används inomhus på nytt obehandlat eller avslipat trä.

T ex golv, snickerier eller bänkskivor, där man önskar ett lutbehandlat utseende.

Kan även användas på ek.

## Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

## Behandling

Rester av lack och färg avlägsnas helt och hållet till rent trä genom slipning.

Rengör med Natural Wood Cleaner.

Slipa ytan lätt med fint sandpapper.

Dammsug och torka efter med en hårt urvriden trasa.

Lutbehandling i sig, ger inte träet något skydd.

Därför skall ytan alltid efterbehandlas med Natural Wood Golvsåpa eller Golvolja.

Vid behandling med Natural Wood Golvsåpa blir ytan mättad och lätt att rengöra.

Vid behandling med Natural Wood Golvolja blir ytan mer robust och lätt att rengöra.

## Applicering

Skaka om före och under användning.

Använd oförtunnad.

Appliceras med pensel eller roller till ett jämnt skikt i träets längdriktning.

Överlappningar utjämnas med pensel medan träet fortfarande är vått.

Slipa när träet är torrt för att avlägsna fiberresning och eventuell överskotts färg.

För ett vitare utseende, upprepa behandlingen när träet är torrt.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat

Enhetlig yta för vidare behandling.

Lutbehandlat trä ska efter ca. 1 timma rengöras med Natural Wood Cleaner för att få bort överskottspigment från ytan.

Skall vidarebehandlas med golvsåpa eller golvolja för att göra ytan smuts- och vattenavvisande. Sätt gärna möbeltassar på bord och stolar för att skona golvet.

## Rengöring och underhåll

Lutbehandlade ytor som behandlats med Flügger NW Golvsåpa rengörs och underhålls med Flügger NW Golvsåpa, vit eller klar.

Lutbehandlade ytor som behandlats med Flügger NW Golvolja rengörs och underhålls med Flügger NW Såpolja, vit eller klar.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast.

## Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

## Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.1
pH	8
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	5
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

## Nuvarande TDS version

december 2024

## Ersätter TDS version

april 2024

