Natural Wood Ług do drewna

Właściwości produktu



Ług do jasnych gatunków drewna do stosowania we wnętrzu. Tworzy powierzchnię o jednolitym, białawym ,,zmytym" wyglądzie i wyraźnym rysunku drewna. Jednocześnie ogranicza naturalne żółknięcie drewna, które pozostaje jasne. Uzyskany odcień zależy od rodzaju drewna.

- **Biały wygląd**
- **Widoczna struktura drewna**
- **Minimalizuje naturalne żółknięcie drewna**

Znakowania

BASTA ALPHA

Zastosowanie

Do stosowania na nowym, nieobrobionym lub świeżo oszlifowanym drewnie.
Na przykład na podłogach, meblach lub blatach, gdzie pożądany jest wygląd drewna poddanego obróbce ługiem.
Nadaje się również do dębu.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Pozostałości lakieru i farby należy całkowicie usunąć, aby oczyścić drewno przez szlifowanie.
Oczyścić środkiem Natural Wood Cleaner.
Lekko przeszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym.
Odkurzyć i wytrzeć do sucha twardą ściereczką.
Sama obróbka ługiem nie ochroni drewna.
Dlatego powierzchnia musi zostać zabezpieczona Natural Wood Floor Soap drewnianych lub Floor Oil.
Po zastosowaniu Natural Wood Floor Soap drewnianych powierzchnia staje się nasycona i łatwa do czyszczenia.
Po zastosowaniu Natural Wood Floor Oil drewnianych powierzchnia staje się bardziej wytrzymała i łatwiejsza do czyszczenia.

Aplikacja
Wytrząsnąć butelkę przed i w trakcie użycia.
Stosować w postaci nierozcieńczonej.
Nakładać pędzlem lub wałkiem równomierną warstwę wzdłuż desek.
Ewentualne zakładki mokrego ługu rozprowadzić przed wyschnięciem.
Przeszlifować drewno po wyschnięciu, aby usunąć słoje i nadmiar koloru.
Jeśli pożądany jest bielszy wygląd drewna, po wyschnięciu powierzchni czynność można powtórzyć.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Jednolita powierzchnia do dalszej obróbki.
Ługowane drewno należy po około 1 godzinie umyć za pomocą środka do czyszczenia drewna Natural Wood Cleaner, aby usunąć z powierzchni pozostałości pigmentu.
Powierzchnię należy pokryć Flügger mydłem do podłóg lub Flügger olejem do podłóg.
Aby zminimalizować powstawanie śladów i zadrapań na powierzchni należy umieścić na meblach podkładki filcowe.

Czyszczenie i konserwacja
Powierzchnia ługowana pokryta mydłem może być czyszczona i odświeżana Flügger NW Floor Soap, białym lub bezbarwnym.
Powierzchnia ługowana pokryta olejem może być czyszczona i odświeżana Flügger NW Soap Oil, białym lub bezbarwnym.

Informacje o środowisku
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Impregnat
Gęstość (kg/l)	1.1
pH	8
Nominalna wydajność (m²/l)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	5
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2024