

# Kulörprov Lasyr

## Produktbeskrivning

Använd Flügger Colour Sample Transparent för att välja rätt transparent kulör inom- och utomhus.

## Användning

Används inom- och utomhus till bedömning av kulör.



## Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

## Behandling

Måla ett färgprov i passande storlek, t ex en skiva som kan flyttas runt och bedömas i olika ljusförhållanden.

## Applicering

Påför med pensel på ett prov av samma material som det du sedan ska måla med vald färg. Låt torka.

## OBS!

Ska endast användas som kulörprov, och inte som täckfärg.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten.

**Skyddsutrustning:** "Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd."

# Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg;Färgprov
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

## Nuvarande TDS version

juli 2022

## Ersätter TDS version

mars 2021