
Natural Wood Ædeltræsolie Classic

Produktbeskrivelse

Eksklusiv, vejrbestandig olie, som giver en glansfuld oliebehandling. Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod misfarvning forårsaget af solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.



- **UV filter**
- **Eksklusiv**
- **Klar eller gylden**

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse

Anvendes inden- og udendørs på yderdøre, vinduer og garageporte.
Teak, mahogni og andet ædeltræ.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Uensartede overflader slibes til ensartet flade.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
Overskydende træolie aftørres.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Forventet resultat

Farveløs, glansfuld overflade som fremhæver træets åretegning.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.

Rengøring og vedligehold
Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.
Smuds, snavs, samt eventuel mildere begroning fjernes med Facade Clean.

OBS!
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter påføring.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.92
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	50
Nominel rækkeevne (m²/l.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin og penselrens
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024