

Natural Wood Ädelträolja Classic

Produktbeskrivning

Exklusiv väderbeständig olja som ger en glansfull oljebehandling. Innehåller UV-filter för att skydda trädet mot missfärgning som orsakas av solens nedbrytande strålar. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

- UV filter
- Exklusiv
- Klar eller gyllene



Märkningar



Användning

Används inom- och utomhus på ytterdörrar, fönster och garageportar. Teak, mahogny och övriga ädelträslag.

Underlag

Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.

Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Ojämma ytor slipas till en enhetlig yta.

Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering

Pensel eller roller.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Upprepa behandlingen tills träet är mättat och ser enhetligt ut utan att det skapas lackskikt.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Färglös, glansfull yta som framhäver träets ådring.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll

Rengör ytan och reparera eventuella skador en gång om året eller vid behov.
Smuts, smuts och mild påväxt avlägsnas med Facade Clean.

OBS!

Skydda nymålade ytor från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av lack.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl förslutet

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	50
Nominell sträckförmåga (m²/l)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta och penselvätt
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

december 2024

