Bänkskiveolja



Produktbeskrivning

Matt olja för bänkskivor, möbler och liknande. Mättar träets yta och gör den vatten- och smutsavvisande. Natural Wood Table Top Oil kan inte brytas. Finns i vit, transparent och mahogny.

- **Framhäver trädets naturliga glöd**
- **Bra skydd mot smuts- och vattenpåverkan**
- **Dokumenterad lämplig för kontakt med livsmedel**

Märkningar

BASTA
BETA

Användning

Används inomhus på bänkskivor och möbler.
T ex furu, gran, ek, bok, ask, mahogny och teak.
Ej lämplig till golv.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Ojämn eller löst sittande lack och färg avlägsnas helt och hållet till rent trä genom slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.
Slipa ytan lätt med fint sandpapper, undvik att slipa igenom.
Torka torrt med en hårt urvriden trasa.
Optimal hållbarhet och resultat uppnås med 3 behandlingar innan idrifttagning.
På hårda träslag uppnås den bästa vattenbeständigheten med en extra behandling.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering

Pensel.
Applicera olja med pensel i ett jämnt och täckande skikt.
Vänta 30 min. medan oljan tränger in i träet.
Applicera mer olja om det finns torra områden.
Avtorka därefter överskott med en torr bomullsduk.
Ytan måste vara helt fri från överskott av olja.
Lämna bordplattan i en timme och upprepa sedan behandlingen.
Kondensbildning under torkning / härdning får inte förekomma.

Förväntat resultat
Mättat yta med enhetligt glans och finish.
Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering.

Rengöring och underhåll
Rengör ytan efter behov med allrengöringsmedel eller motsvarande.
Ytan kan fräschas upp med ett tunt skikt Natural Wood Table Top Oil som appliceras med en fin appliceringssvamp.
Undvik kraftig exponering för vatten och vätskor under de första 4-7 dagarna.

OBS!
Trasor med produkten kan självantända.
Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	10;Matt
Densitet (kg/l)	0.84
Torrhalt: Vikt %	35
Torrhalt: Vol %	38
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	20
Lång sträckförmåga (m²/l.)	50
Kort sträckförmåga (m²/ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta och penseltvätt
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juni 2025

Ersätter TDS version

december 2024