Natural Wood Olej do blatów

Właściwości produktu

Matowy olej do blatów, mebli itp. Nasącza powierzchnię drewna i sprawia, ze woda i brud sa odpychajace. Natural Wood Table Top Oil nie moga byc zabarwione. Dostępne w kolorze białym, przezroczystym i mahoniowym.



- **Podkresla naturalny blask drzewa**
- **Dobra ochrona przed brudem i uderzeniami wody**
- **Dokumentowane jako odpowiednie do kontaktu z zywnoscia**

Znakowania

BASTA
BETA

Zastosowanie

Do użytku wewnątrz pomieszczeń na blatach i meblach.
Do wszystkich gatunków drewna, np.: sosnowego, świerkowego, dębowego, bukowego, jesionowego, mahoniowego, tekowego.
Nie stosować do podłóg.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Nierówny lub luźny lakier i farba są całkowicie usuwane do czystego drewna poprzez szlifowanie.
Usunąć brud, brud, tłuszcz i kredę za pomocą Natural Wood Cleaner.
Lekko przeszlifować powierzchnię drobnym papierem ściernym, unikając szlifowania na wylot.
Wytrzeć do sucha twardą szmatką.
Optymalną trwałość i wyniki uzyskuje się po 3 zabiegach przed użyciem.
W przypadku twardego drewna najlepszą wodoodporność uzyskuje się po dodatkowej obróbce.
Zawsze należy wykonać próbną aplikację w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Aplikacja
Pędzel.
Nałożyć olej za pomocą pędzla równomierną i kryjącą warstwą.
Odczekać 30 minut, aż olej wniknie w drewno.
Nałóż więcej oleju, jeśli pojawią się suche obszary.
Zetrzyj nadmiar oleju niestrzępiącą się bawełnianą szmatką.
Powierzchnia powinna być całkowicie wolna od nadmiaru oleju.
Pozostaw blat na godzinę, a następnie powtórz zabieg.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.

Oczekiwany rezultat
Nasycona powierzchnia o jednolitym połysku i wykończeniu.
Trwałość powierzchni zależy od jakości drewna, konstrukcji, zastosowania i ekspozycji.

Czyszczenie i konserwacja
W razie potrzeby wyczyść powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym lub jego odpowiednikiem.
Powierzchnię można odświeżyć cienką warstwą oleju Natural Wood Table Top Oil nakładanego za pomocą cienkiej gąbki.
Unikać rozlewania płynów w ciągu pierwszych 4-7 dni po nałożeniu oleju.

Uwaga!
Tkaniny zanieczyszczone preparatem mogą ulec zapaleniu.
Po użyciu powinny być nasączone wodą lub zniszczone.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako metalowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Transparentna Lakierobejca
Połysk	10;Matowy
Gęstość (kg/l)	0.84
Zawartosc części stałych wagowo	35
Zawartosc części stałych objętościowo	38
Wydajność (m²/ltr.)	20
Maksymalna wydajność (m²/ltr.)	50
Minimalna wydajność (m²/ltr.)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	24
Całkowite utwardzenie (Dni)	7
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Benzyna lakowa i środek do czyszczenia pędzli
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2024