

Natural Wood Gulvolie

Produktbeskrivelse

Specialolie til trægulve, indendørs. Fremhæver træets struktur og giver en ensartet mat overflade. Natural Wood Floor Oil, White, giver træet et hvidskuret udseende. Gør gulvet smuds- og vandafvisende og let at vedligeholde.

- Specialolie til trægulve
- Fremhæver træets struktur
- Klar eller hvid



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes på ubehandlede, afslebne og ludbehandlede trægulve, samt til vedligeholdelse af tidligere oliebehandlede gulve.

Natural Wood Floor Oil Clear kan anvendes til alle træsorter. Specielt velegnet til hårde, mørke træsorter, fx merbau, teak, mahogni og kirsebær.

Natural Wood Floor Oil White anvendes til alle lyse træsorter, fx fyr, gran, bøg, eg, ask og ahorn.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Underlaget skal være fri for rester af gammel maling eller lak.

Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner.

Uensartede overflader slibes til ensartet flade.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påføring

Påføring, manuel (gulve under 15 m²):

Omrør før og under brug, påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 3-5 m² ad gangen.

Olien skal ligge blank på træet i ca. 15 minutter.

Tilfør mere olie på sugende områder.

Overskydende olie fordeles videre til næste område.

Poler gulvet med en fnugfri, ren bomuldsklud og fortsæt poleringen til træet fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.

Gentag til hele gulvet er behandlet.

Påføring, maskinel (gulve over 15 m²):

Omrør før og under brug, påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 10 m² ad gangen.

Bearbejd olien ned i træet med polermaskinen påmonteret hvid polerrondel.

Tilfør mere olie på sugende områder.

Lad olien trække i 5-15 minutter, mens næste område olieres.

Poler til sidst hele gulvet med tørre gulvklude under polerrondel, til træet fremstår mættet og ensartet i glans og finish.

Forventet resultat

Mættet overflade med ensartet glans og finish.

Dæk gangarealer med pap i de første 4-7 dage.

For at skåne gulvet, kan det være en god idé at sætte filtdupper under borde og stole.

Rengøring og vedligehold

Natural Wood Floor Oil skal hærde i 7 døgn, hvor overfladen ikke må tilsmudses eller vaskes.

Rengør med Natural Wood Floor Soap eller Soap Oil, klar eller hvid.

Vedligehold evt. med Floor Oil fortyndet med mineralsk terpentin og undgå overmætning af træ.

OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde.

Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	0.89
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	53
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juni 2025

Erstatter TDS Version

december 2024