Natural Wood Golvolja

Produktbeskrivning



Specialolja till trägolv inomhus. Framhäver träets struktur och ger en enhetlig matt yta. Natural Wood Floor Oil, White, ger träet ett vittonat utseende. Gör golvet smuts- och vattenavvisande och lätt att sköta och underhålla.

- **Specialolja till trägolv**
- **Framhäver träets struktur**
- **Klar eller vit**

Märkningar

BASTA
BETA

Användning

Används på obehandlade, slipade och lutbehandlade trägolv samt för underhåll av tidigare oljade golv.
Natural Wood Floor Oil Clear kan användas på alla typer av trä. Speciellt lämplig för hårda, mörka träslag som merbau, teak, mahogny och körsbär.
Natural Wood Floor Oil White är lämplig för alla ljusa träslag som t.ex. furu, gran, bok, ek, ask och lönn.

Underlag

Ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.
Underlaget ska vara fri från rester av gammal färg eller lack.

Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Natural Wood Cleaner.
Ojämna ytor slipas till en jämn yta.
Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Applicering
Applicering manuell (golv under 15 m2):
Rör om och applicera med pensel eller rulle till jämnt skikt ca 3-5 m2 åt gången.
Oljan skall ligga blank på träet i ca 15 minuter.
Tillför mer olja på sugande områden.
Överskott av olja fördelas vidare till nästa område.
Polera golvet med en luddfri, ren bomullsduk och fortsätt poleringen tills träet framträder som mättat och enhetligt i glans och finish.
Fortsätt tills hela golvet är behandlat.

Applicering maskinell (golv över 15 m2):
Rör om och applicera med pensel eller rulle till et jämnt, mättat och blankt skikt ca 10 m2 åt gången.
Bearbeta oljan ned i träet med polermaskinen med en påmonterad vit nylon polerrondell.
Tillför mer olja på sugande områden.
Låt oljan dra in i 5-15 minuter under tiden som nästa område oljas.
Polera till sist hela golvet med torr skurtrasa bomull under polerrondellen, tills träet framstår som mättat och enhetligt i glans och finish.

Förväntat resultat
Mättat yta med enhetligt glans och finish.
Täck över gångarealer med kartong de första 4-7 dagarna.
För att skydda golvet kan det vara bra att placera möbeltassar under bord och stolar.

Rengöring och underhåll
Natural Wood Floor Oil måste härda i 7 dagar, under vilken tid ytan inte får smutsas ned eller tvättas.
Rengör med Natural Wood Floor Soap eller Soap Oil, klar eller vit.
Vid underhåll med Floor Oil spädas med med lacknafta och undvik att övermätta träet.

OBS!
Trasor med produkten kan självantända.
Mättas med vatten eller destrueras.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som metall.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	0.89
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	53
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	7
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta och penseltvätt
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juni 2025

Ersätter TDS version

december 2024