Natural Wood Floor Oil

Właściwości produktu

Specjalny olej do wnętrz do drewnianych podłog. Podkreśla strukturę drewna tworząc piękną matową powierzchnię o ciepłym zabarwieniu. Natural Wood Floor Oil, White, białym zapewnia białawy "zmyty" wygląd podłóg. Podłoga nie wchłania brudu i wody, jest prosta w utrzymaniu, można wykonywać miejscowe naprawy.



- **Specjalny olej do drewnianych podłog**
- **Podkreśla strukturę drewna**
- **Bezbarwny lub biały**

Znakowania

BASTA
BETA

Zastosowanie

Odpowiedni do każdego rodzaju drewna nowego lub cyklinowanego, rownież ługowanego oraz do renowacji olejowanych podłog.

Podłoże

Musi być chłonne, czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.
Podłoże musi być wolne od pozostałości starej farby lub lakieru.

Przygotowanie podłoża

Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zanieczyszczenia, brud, tłuszcz i luźny pył zmyć preparatem Natural Wood Cleaner.
Powierzchnie niejednolite wyrównać przez zeszlifowanie.
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Aplikacja
Nakładanie ręczne (poniżej 15 m2):
wymieszać i nałożyć pędzlem lub wałkiem równą, nasyconą i błyszczącą warstwę oleju jednorazowo na około 3-5 m2.
Pozostawić na powierzchni na ok. 15 min.
W miejscach o większej chłonności nałożyć więcej oleju i uzupełniać ewentualne braki.
Niewsiąknięty olej zgarnąć na kolejną powierzchnię.
Wycierać i wypolerować podłogę niestrzępiącą się, czystą bawełnianą szmatką, kontynuować polerowanie aż drewno będzie nasycone i jednolite pod względem połysku i wykończenia.
Powtarzać na całej powierzchni podłogi.

Nakładanie mechaniczne (powyżej 15 m2):
wymieszać i nałożyć pędzlem lub wałkiem równą, nasyconą i błyszczącą warstwę z nadmiarem oleju na 10 m2.
Pozostawić na okolo 5-15 min.
Wcierać olej polerką, uzupełniając olejem miejsca bardziej chłonne.
Powtarzać czynności na całej powierzchni.
Na koniec całą podłogę polerować maszyną do jednolitego wyglądu i połysku.

Oczekiwany rezultat
Powierzchnia jednolitego nasycony wyglądu i połysku.
Korytarze należy przykryć kartonem przez pierwsze 4-7 dni.
Aby chronić podłogę, warto podłożyć filcowe podkładki pod stoły i krzesła.

Czyszczenie i konserwacja
Natural Wood Floor Oil musi twardnieć przez 7 dni, w tym czasie powierzchnia nie może być zabrudzona ani myta.
Czyścić Natural Wood Floor Soap lub Soap Oil, bezbarwnym lub białym.
W razie potrzeby konserwować olejem Floor Oil rozcieńczonym benzyną lakową, unikając przesycenia drewna.

Uwaga!
Tkaniny zanieczyszczone preparatem mogą ulec zapaleniu.
Po użyciu powinny być nasączone wodą lub zniszczone.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako metalowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Olej do drewna
Połysk	Matowy
Gęstość (kg/l)	0.89
Zawartosc części stałych wagowo	57
Zawartosc części stałych objętościowo	53
Wydajność (m²/ltr.)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +15°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	24
Całkowite utwardzenie (Dni)	7
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Benzyna lakowa i środek do czyszczenia pędzli
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2024