Natural Wood Panelhvid



Produktbeskrivelse
Hvidpigmenteret, vandigt special-produkt til lysning af gulnede træpaneler i loft og på væg. Giver et nyt, lyst og hvidskuret udseende, hvor træstrukturen er synlig. Der opnås en smudsafvisende overflade, der tåler lettere rengøring.

- **Hvidskuret udseende**
- **Smudsafvisende overflade**
- **Helmat**

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse
Anvendes på ubehandlet, hvidbejdset og lakeret træ.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Nyt træ afstøves.
Mærker og pletter afslibes.
Tidligere bejdset og lakeret træ afrenses med Natural Wood Cleaner.
Overflader, der har været udsat for nikotin og sod, kræver særlig omhyggelig rengøring og eftervask med rent vand, samt efterfølgende tørring for at undgå skjolder.
Slib blanke flader matte.
Påføres magert for at få et hvidskuret udseende, eller fyldigt for at opnå et mere dækkende udseende.
Træbeklædningen skal være i balancefugt ved behandling.

Påføring
Pensel.
Omrør før og under brug.
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning.
Mal 1-2 brædder ad gangen for at undgå synlige overlap.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Helmat, hvidpigmenteret overflade.
Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

Rengøring og vedligehold
Paneler behandlet med Natural Wood Panelhvid rengøres skånsomt ved vask med sæbevand.
Vedligeholdelse foretages med Natural Wood Panelhvid.

OBS!
Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ kommer frem med tiden og bliver synligt.
Det skyldes at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfutigheden er lav.
Er underlaget tidligere bejdset eller lakeret, anbefales det at foretage et prøveopstrøg på et mindre areal for at vurdere udseende, vedhæftning og finish.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	3;Mat
Massefylde (kg/l)	1.18
Tørstof vægt (%)	40
Tørstof vol. (%)	29
Nominel rækkeevne (m²/l.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

december 2024