Natural Wood Panelvit



Produktbeskrivning

Vitpigmenterad vattenburen specialprodukt för att ge gulnade träpaneler i tak och på vägg ett ljusare utseende. Ger ett nytt, ljust och vitskurad utseende, där strukturen är synlig. Det uppnås en smutsavvisande yta som tål lättare rengöring.

- **Vitskurad utseende**
- **Smutsavvisande yta**
- **Helmatt**

Märkningar

BASTA ALPHA

Användning

Används på obehandlat, vitbetsat och lackerat trä..

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Nytt trä dammas av.
Märken och fläckar slipas bort.
Tidigare betsat och lackerat trä rengörs med Natural Wood Cleaner.
Ytor som har utsatts för nikotin och sot kräver särskilt noggrann rengöring och återtvätt med rent vatten och efterföljande torkning för att undvika fläckar.
Mattslipa blanka ytor.
Applicera magert för att få en vitskurad yta, eller fylligt för att uppnå ett mer täckande utseende.
Träbeklädnaden måste vara i balansfukt när den behandlas.

Applicering

Pensel.
Rör om före och under användning.
Applicera jämnt vått-i-vått i träets längdriktning.
Måla 1-2 brädor åt gången för att undvika synliga överlapp.
Använd alltid samma produktionsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Heltmatt, vitpigmenterad yta.
Spärrar inte eventuella missfärgningar från träets innehåll av lignin eller garvsyra.
Belasta ytan försiktigt tills lacken är helt härdad.

Rengöring och underhåll
Paneler som behandlats med Natural Wood Panelvit rengörs varsamt genom tvättning med tvålvatten.
Underhåll utförs med Natural Wood Panelvit.

OBS!
När profilbrädor och liknande målas kan man förvänta sig att bart eller obehandlat trä med tiden kommer att framträda och bli synligt.
Detta beror på att träet drar ihop sig, t.ex. på vintern när luftfuktigheten är låg.

Miljöinformation
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	3;Matt
Densitet (kg/l)	1.18
Torrhalt: Vikt %	40
Torrhalt: Vol %	29
Nominell sträckförmåga (m²/l)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

december 2024