

Kogt linolie

Egenskaber

Kogt linolie er baseret på varmpresset rå linolie, der har været opvarmet til kogepunktet. Kogt linolie har samme egenskaber som rå linolie, men kortere tørretid.

- Fremstilling af linoliemaling
- Oliering af naturtræ
- Behandling af møbler

Anvendelse

Anvendes blandt andet til behandling af møbler og naturtræ, samt til fremstilling og fortynding af linoliemaling.

Underlag

Skal være rent, tørt og sugende.

Påføring

Vedoliering påføres med pensel eller fnugfri klud i tynde lag. Overskydende linolie aftørres med en ren, fnugfri klud inden den tørrer ind.

OBS!

Klude anvendt til linolie kan være selvantændende! Mættes med vand eller destrueres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, men frostfrit

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.93
Indeholder	Olie fra hørfrø
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	14
Fortynding	Mineralsk terpentin
Rengøring af værktøj m.v.	Grundrengøring



Nuværende TDS Version

august 2022

Erstatter TDS Version

juni 2020