Lättspackel M

Produktbeskrivning
Medium lättspackel med bra fyllningsförmåga, som sjunker minimalt. Lämplig för i- och bredspackling, har god vidhäftning mot underlaget och är lätt att slipa.



Märkningar

Användning
Används till i- och bredspackling av betong, lättbetong, puts och tidigare målade ytor, inomhus. Endast för användning i torra utrymmen.

Underlag
Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering
Rengör med målartvätt.
Skölj med rent vatten.
Använd lämplig spackel för applicering - använd bredspackel vid bredspackling.
Applicera tillräcklig mängd spackel, bearbeta till en jämn yta.
När spackelmassan är torr, slipas eventuella ojämnheter bort och slipdam avlägsnas.
Grunda med förankringsgrund innan vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt.
Tänk på att ventilera när du har spacklat.

Gott att veta
Vid slipning använd skyddsglasögon och dammfilter.

Miljöinformation
Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	1.14
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	56
Nominell sträckförmåga (m²/l)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,66
Skickttjocklek (nominell mm)	4
Kornstorlek (max mm)	0,2
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

april 2023