

# Linoliekit

## Produktbeskrivelse

Flügger Linoliekit er en stabiliseret oliekit, der udover traditionelle alkydolie- og linoliemalinger, kan samarbejde med vandige malinger og træbeskyttelse som fx Flügger Vinduesmaling og Flügger 04 Wood Tex Dækkende.

- Arbejdsvenlig konsistens
- Bliver hård over tid



## Anvendelse

Anvendes til alt udfyldningsarbejde med kit fx kitning i forbindelse med isætning af glas og reparationer af gamle vinduer.

## Underlag

Underlaget skal være rent, støvfrit og tørt. Linoliekits holdbarhed er stærkt afhængig af kittens mulighed for at bibeholde olie, hvorfor bunden bør være ikke sugende ved forbehandling med grundingsolie.

## Påføring

Påføres med kitkniv eller spartel.

Danner hinde efter ca. 1 uge og gennemhærder i løbet af 1 år.

Ved kitning indendørs skal der være for ekstra god ventilation omkring kittet, for at undgå rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.

Genbehandlingstør vandig maling: 7 døgn. Skal overmales senest 4 uger efter kitning.

Bør overmales 1-2 mm inde på glasset.

**Opbevaring:** Tæt tillukket

## Supplerende Info

Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage.

## Tekniske data

Produkttype	Oliebaserede produkter
Massefylde (kg/l)	2,0
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

**Nuværende TDS Version**

april 2024

**Erstatter TDS Version**

august 2023