

Próbka koloru

Właściwości produktu

Przykładowa próbka koloru, która pomaga podjąć decyzję o zakupie koloru. Może być barwiona w maszynie barwiącej na kolory dostępne we wzornikach z kolekcji Flügger.



Podłoże

W celu uzyskania zadawalającego efektu, ważne jest, aby postępować zgodnie z poniżej wymienionymi instrukcjami.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne.

Przed malowaniem powierzchnię umyć płynem Fluren 37. Chłonne i pyłące podłoże zagruntować Flügger gruntem wodnym.

Wymalowania niektórych kolorów warto wykonać na płytach, tak, aby można było je przenieść i obserwować w różnym świetle.

Nakładć pędzlem lub wałkiem.

Próbka farby tworzy matową powierzchnię. Jeżeli będzie stosowana farba o innym połysku, na innym podłożu, kolor może różnić się odcieniem.

Aplikacja

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do próbnego wymalowania, aby dokonać wyboru koloru.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba akrylowa;Próbka koloru
Połysk	5;Matowy
Gęstość (kg/l)	1,3
Wydajność (m ² /ltr.)	8
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RF) (Godziny)	6
Całkowite utwardzenie (Dni)	28

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2017