

Próbka koloru

Właściwości produktu

Przykładowa próbka koloru, która pomaga podjąć decyzję o wyborze koloru.

- Wybór koloru kryjącego
- Próbka koloru
- Mat



Znakowania



Zastosowanie

Służy do pomocy w wyborze i decyzji odnośnie wyboru koloru wewnątrz i na zewnątrz.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, nośna i nadająca się do malowania.

Próbkę koloru należy stosować tylko w celu wyboru koloru, a nie jako ostateczną warstwę wykończeniową

Wymalowanie próbką koloru wykonać na podłożu/powierzchni o odpowiedniej wielkości.

Aby uniknąć wpływu na końcowy efekt malowania należy unikać aplikacji na podłożu, które następnie będzie malowane docelowo.

Najlepiej użyć ruchomego obiektu/podłoża, które następnie będzie można przestawiać i oglądać tak aby kolor był widoczny w różnym oświetleniu i pod różnymi kątami padania światła.

Malować 1–2 razy. Niektóre kolory mogą wymagać dodatkowej warstwy malowania.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.

Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.

Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.

Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.

Oczekiwany rezultat

Matowa, kryjąca powierzchnia o jednolitej strukturze i połysku.

Uwaga!

Należy pamiętać, że mogą wystąpić niewielkie różnice w odcieniach pomiędzy kartą/wzornikiem kolorów, próbką kolorów i efektem końcowym, w zależności od wyboru produktu, połysku, struktury, oświetlenia i kąta patrzenia.

Produkt można stosować wyłącznie jako próbkę koloru, a nie jako ostateczną warstwę wykończeniową.

Informacje o środowisku

Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.

Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.

Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.

Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.

Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie

w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.

Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba akrylowa;Próbka koloru
Połysk	Mat
Gęstość (kg/l)	1.39
Zawartość części stałych wagowo	58
Zawartość części stałych objętościowo	42
Nominalna wydajność (m ² /l)	8
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	4
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
Rozcieńczanie	Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Wodą i mydłem

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2025