

# KABRIC

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.



## Produktbeskrivelse

Ultramatt, dekorativ maling til vegg, tak og møbler. Gir en overflate med levende stofflig finish. Anbefales til overflater med normale funksjonelle krav, som utsettes for moderat tilsmussing og bruksbetinget slitasje. Bedre smussavvisende egenskaper og økt slitestyrke oppnås ved impregnering med DETALE Topcoat. Møbler bør etterbehandles med egnet lakk.

- Enkel påføring
- Helmatt, stofflig finish
- Slitestyrke svarende til helmatt (matt) malt overflate

## Merking



## Anvendelse

Oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant. Betong, lettbetong, puss, tegl, gipsplater og tidligere malte flater.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing, sliping og avstøving. Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, fjernes med grunnrengjøring. Harde, glatte underlag slipes matt og grunnmales. Revner, ujevnheter og hull sparkles. Sugende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunning. Påfør to ganger. Mellomslip overganger og kanter før siste påføring. Avslutt eventuelt med DETALE Topcoat.

## **Påføring**

Rull, assymetrisk, jevnt og i rikelig mengde.

Bearbeid overflaten med sparkel eller pensel.

Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse og krav til finish.

Påfør vått i vått, minimer synlige flekker og overganger.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## **Forventet resultat**

Helmatt stofflig overflate.

Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemiddel, vann og avtørring med fuktig klut.

Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

## **Nyttig informasjon**

Effekten fremkommer av måten det rulles og sparkles på.

Sørg for å sparkle i myke buer og unngå å sparkle i samme retning.

Ved påføring med pensel fremkommer effekten av måten veggene utføres på.

Vi anbefaler å pensle i myke, buede bevegelser eller i korte, kryssende strøk.

## **Miljøinformasjon**

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

## **Oppbevaring**

Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## **Beskyttelsesutstyr**

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Glans	Ultramatt
Densitet (kg/l)	1.19
Tørstoff vekt (%)	64
Tørstoff vol (%)	57
Lang rekkevidde (m <sup>2</sup> /l.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

## Nåværende TDS Versjon

desember 2024

## Erstatter TDS Versjon

oktober 2024