

Propriétés du produit

Échantillon de couleur transparente pour vous aider à faire un choix de couleur.

- Transparente
- Échantillon de couleur
- Semi-mat



Utilisation du produit

Utilisé pour la sélection des couleurs à l'extérieur.

Substrat

Il doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

Traitement

Le bois neuf est dépoussiéré.

Les marques et taches sont poncées.

Le bois préalablement teinté est nettoyé avec le nettoyant pour bois Flügger Natural Wood.

Séchez ensuite avec un chiffon bien essoré.

L'échantillon de couleur est placé sur un objet de taille appropriée.

Éviter le traitement sur le support à peindre pour éviter des marquages dans le résultat fini.

Utilisez un objet mobile pour que la couleur puisse être vue sous différents angles et incidences de lumière.

Application

Pinceau.

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.

Appliquer en couche fine et uniforme sur toute la longueur du bois.

Évitez les chevauchements.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Veuillez noter que la couleur dépend de la couleur du bois et du nombre d'applications.

Plus il y a d'applications, plus la couleur est foncée.

Résultat attendu

Surface tachée de manière uniforme.

Veuillez noter !

Veuillez noter que de légères différences de nuances entre la carte de couleurs, l'échantillon de couleur et le résultat final peuvent survenir en fonction du choix du produit, de la brillance, de la structure, de l'éclairage et de l'angle de vue.

Ne peut être utilisé que comme échantillon de couleur et non comme traitement de finition.

Informations sur l’environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.
Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.
Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l’impact environnemental.

Stockage

Frais, sans gel et bien fermé

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Peinture acrylique;Échantillon de couleur
Brillant	Semi Mat
Densité (kgs/l)	1.02
Poids de la matière sèche en %	22
Volume de la matière sèche en %	20
La capacité nominale (m²/ltr.)	15
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +5°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Temps de séchage à 20° C, 60 % d'humidité relative	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	4
Durcissement complet (Journées)	28
Dilution	Ne pas diluer
Nettoyage des outils, etc.	De l'eau et du savon

Version TDS actuelle

décembre 2025

Remplace la version TDS

novembre 2025