Ding-dong

Produktbeskrivelse
Farvede vinylchips til indrøring i ding-dong Lak.

- **Farvede vinylchips**
- **Indrøres i ding-Dong lak**
- **Robust overflade**



Anvendelse
Anvendes sammen med ding-dong lak.
Kan ikke anvendes i almindelig lak eller maling.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Til 2½ liter lak tilsættes 100 g chips og til 10 liter lak tilsættes 4 x 100 g chips.
Vinylchips indrøres bedst med røremaskine og lave omdrejninger i ca. 5 minutter.
Den færdigblandede ding-dong Lak skal anvendes umiddelbart efter indrøring.

Påføring
Pensel eller rulle.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Halvmat, farveløs og slidstærk overflade med tydelig glans.
Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

OBS!
Det må forventes at evt. rest kan lave misfarvninger da chipsende efter nogen tid opblødes.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2025

Erstatter TDS Version

november 2023