

Produktbeskrivelse

Wood Tex Wood Oil Impredur er et produkt til oliebehandling af udvendigt træværk. Beskytter overfladen samtidig med at træets struktur og åretegning er synlig.



Egenskaber

Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber.
Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler.
Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse.
Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelsesområde

Træfacader, træterrasser, havemøbler, vinduer og døre.
Kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes på den indvendig side.
Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimprægneret træ.
Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Det forudsættes at rengøring alene kan bringe overfladen til et tilfredsstillende udseende. Overfladen er malet, træbeskyttet, intakt og fastsiddende. Tilsmudsningen er betinget af miljøbelastning og vejrlig, med løstsiddende aflejringer af smuds og snavs.

Overfladen tåler opfugtning og er resistent over for alkaliske rengøringsmidler. Der kan foretages rengøring for almindelig forekommende smuds og snavs eller mug og skimmel. Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.

Anbefalet rengøringsmiddel

Flügger Facade Clean og Flügger Facade Algefjerner eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er transparent og ensartet, stort set intakt med enkelte små huller og revner. Eksisterende oliebehandling er fastsiddende og bæredygtig samt svagt sugende. Overfladen er let tilsmudset/falmet og let vejrbidt. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Mindre mug/skimmelvækst kan forekomme. Fugtindhold i træ maks.: 18 %.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af flade med efterfølgende slibning. Da der kun olieres 1 gang, er kulørvalget begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget. Overskydende olie aftørres, for at undgå laklag.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er transparent og ensartet, stort set intakt med små huller, revner og ujævnheder. Eksisterende oliebehandling er fastsiddende og bæredygtig samt ensartet sugende. Overfladen er tilsmudset/falmet og vejrbidt. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Mug/skimmelvækst kan forekomme. Fugtindhold i træ maks.: 18 %.

Vedligeholdelse: Der foretages en afrensning og afvaskning af overfladen med efterfølgende slibning og kitning af huller og revner, så overfladen fremtræder jævn og ensartet. Da der, afhængig af træets sugsevne, kan olieres 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget. Overskydende olie aftørres, for at undgå laklag.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.

Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt. Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift