

Produktbeskrivning
Wood Tex Window är en vattenbaserad produkt för utomhusträ. Ger träet en mycket väderbeständig yta med maximal hållbarhet, glans och kulörstabilitet. Produkten är lätt att applicera och torkar snabbt.

Egenskaper
Halvblank fyllig täckande fönsterfärg.
Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

Användningsområde
På foder, fönster och dörrar.
Kan i samband med behandling av fönster och dörrar även användas på insidan.
Underlaget ska vara grundat, industrigrundat eller tidigare behandlat.
Förutsättning att underlaget är rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Miljömärkning

Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:
Se produktens tekniska datablad.

Rengöring

Allmän rengöring
Det förutsätts att rengöring enbart kan ge ytan ett tillfredsställande utseende.
Ytan är målad, träskyddad, intakt och fastsittande. Nedsmutsningen är betingad av miljöbelastning och väder, med lösa avlagringar av smuts eller andra föroreningar..

Ytan tål befuktning och är resistent mot alkaliska rengöringsmedel.
Rengöring kan utföras för vanligt förekommande smuts och skitt eller mögel och påväxt.
Rengör ytan och reparera eventuella skador en gång om året eller vid behov.

Rekommenderat rengöringsmedel
Flügger Facade Clean, Flügger Facade Anti-green eller liknande.

Underhåll

Enkelt underhåll

Förutsättning: Ytan är halvblank till matt. Täckt, i stort sett intakt med några små hål eller sprickor. Befintligt färg är fast och hållbart. Ytan kan vara kritande. Ytan är lätt nedsmutsad/blekad och/eller förvittrad. Mögel/svamptillväxt kan förekomma. Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får inte förekomma. Fukthalt i trä max. 12+/- 3%.

Underhåll: Ytan tvättas med efterföljande slipning och spackling av små hål och sprickor, varefter ytan målas. Eftersom det bara målas en gång är valet av kulör begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

Allmänt underhåll

Förutsättning: Ytan är halvblank till matt. Täckt, i stort sett intakt med några små hål, sprickor och ojämnheter. Befintligt färg är i stort sett fast och hållbart, viss flagning och/eller områden med löstsittande färg kan förekomma. Ytan är nedsmutsad/blekad/förvittrad och kan vara kritande. Mögel/svamptillväxt kan förekomma. Vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får inte förekomma. Fukthalt i trä max. 12+/- 3%.

Underhåll: Ytan rengörs och tvättas med efterföljande fläckmålning och spackling av små hål och sprickor, så att ytan framstår jämn och enhetlig. Eftersom det målas två gånger är valet av kulör inte begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes.
Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling.
Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning.
Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår.

Reparation ska alltid utföras med samma material och batchnummer som ursprungligen användes.

Större skador repareras om möjligt med verktyg liknande det som ursprungligen användes.
Där det inte är möjligt att reparera större skador acceptabelt genom fläckreparation behandlas hela ytor med avgränsning upp till hörn, fogar och liknande.

Förvaring
Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

Avfallshantering
Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

Miljöcertifierat byggande
Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger Document Manager

Hälsa och säkerhet
Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen.
Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare.
Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

Första hjälp: se avsnitt 4 i SDS
Hantering och förvaring: se avsnitt 7 i SDS
Transportinformation: se avsnitt 14 i SDS
Information om lagar och förordningar: se avsnitt 15 i SDS
VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Förbehåll
Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

Behandling

Behandlat underlag / typ av underlag

Målad i färg
Färgnamn
Färgnummer
Färgkort

Produktionsnummer

Arbetet utfört av

Datum

Signatur