

Produktbeskrivelse

Facade Impregnation er et produkt til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Egenskaber

Farveløs imprægnering med langtidsvirkende vand- og smudsafvisende effekt. Minimerer risikoen for saltudblomstringer og frostsprængninger. Giver en diffusionsåben behandling som beskytter ubehandlede overflader.



Anvendelsesområde

Ubehandlede mineralske facader fx af cement, beton og tegl. Underlaget skal være nyt eller ubehandlet. Kan også anvendes på betonfliser.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Overfladen er behandlet, intakt og fastsiddende.

Tilsmudsningen er betinget af miljøbelastning og vejrlig, med løstsiddende aflejringer af smuds og snavs og/eller med mug, skimmel, alger eller anden løstsiddende overfladebegroning.

Overfladen tåler opfugtning og er resistent over for alkaliske rengøringsmidler.

Der kan foretages rengøring for almindelig forekommende smuds og snavs eller mug og skimmel.

Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.

Anbefalet rengøringsmiddel

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er intakt med enkelte mindre skader og/eller revner. Eksisterende behandling er bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet. Mug/skimmelvækst kan forekomme. Saltudblomstring må ikke forekomme.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af flade hvorefter fladen behandles.

En påføring er oftest tilstrækkelig. Hvis endnu et lag er nødvendigt, bør dette påføres vådt-i-vådt.

Hvis overfladen senere ønskes malebehandlet, kan det tidligst ske 1 år efter påføring af Facade Impregnation.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da behandlingen blev udført.

Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.

Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde.

Kontakt forhandler eller malerfirma.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift