

### Produktbeskrivning

Facade Universal är en produkt för utvändigt behandling av mineralhaltiga underlag. Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta.



### Egenskaper

Helmatt oljeemulsionsfärg som ger en diffusionsöppen yta med god väderbeständighet. Optimal produkt när man väljer att inte totalrengöra tidigare målade underlag. Särskilt lämplig på svagt kritande eller lätt porösa underlag. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.

### Användningsområde

Nya obehandlade mineralhaltiga fasader som t.ex. cementputs, kalkcementputs, slammat tegel och tidigare målade underlag. Förutsättning att underlaget är rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

### Miljömärkning



### Applikationsinformation, bruksanvisning och tekniska specifikationer:

Se produktens tekniska datablad.

### Rengöring

#### Allmän rengöring

Ytan är målade, intakt och fastsittande.

Nedsmutsningen är betingad av miljöbelastning och väder, med lösa avlagringar av smuts och skitt och/eller med mögel, svamp, alger eller annan löstsittande yttillväxt.

Ytan tål befuktning och är resistent mot alkaliska rengöringsmedel.

Rengöring kan utföras för vanligt förekommande smuts och skitt eller mögel och påväxt.

Rengör ytan och reparera eventuella skador en gång om året eller vid behov.

#### Rekommenderat rengöringsmedel

Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean.

Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

## Underhåll

### Enkelt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är matt, intakt med några mindre skador och/eller sprickor. Befintligt färg är fastsittande och hållbart och utan betydande kritande. Ytan är lätt nedsmutsad/blekad. Mögel/svamptillväx kan förekomma. Saltutfällningar får inte förekomma.

**Underhåll:** Ytan tvättas följt av fläckspackling och grundning av spacklad yta, varefter hela ytan målas. Eftersom det bara målas en gång är valet av kulör begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

### Allmänt underhåll

**Förutsättning:** Ytan är matt, i stort sett intakt med några mindre skador och/eller sprickor. Befintligt färg är i stort sett fastsittande och hållbart, enskilda områden med lös eller flagnande färg kan förekomma. Ytan kan vara kritande, såväl som nedsmutsad/blekad. Mögel/svamptillväxt kan förekomma. Saltutfällningar får inte förekomma.

**Underhåll:** Ytan rengörs och tvättas med efterföljande fläckspackling och grundning af spacklad yta, varefter ytan målas. Eftersom det målas två gånger är valet av kulör inte begränsat till nyanser som inte avviker nämnvärt från underlaget.

## Reparation av skador

Skador repareras omedelbart och med samma produkt som användes när målningsarbetet utfördes. Reparation av skada ska utföras på ett sådant sätt att den inte avviker från aktuell behandling. Se projektschema för produkter som används vid förberedelse och bearbetning. Samma produkt används för övermålning. Kontakta återförsäljare eller målerifirma.

## Fläckreparation

Generellt sett är det inte möjligt att utföra fläckreparation/fläckmålning utan synliga spår.

Reparation ska alltid utföras med samma material och batchnummer som ursprungligen användes.

Större skador repareras om möjligt med verktyg liknande det som ursprungligen användes. Där det inte är möjligt att reparera större skador acceptabelt genom fläckreparation behandlas hela ytor med avgränsning upp till hörn, fogar och liknande.

## Förvaring

Obrutna och brutna förpackningar förvaras svalt, frostfritt och väl tillsluten.

## Avfallshantering

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjjöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Förvara överflödig färg på rätt sätt så att resterna kan användas och på så sätt minimera miljöpåverkan. Tomma förpackningar levereras till närmaste återvinningsstation.

## Miljöcertifierat byggande

Dokumentation för miljöcertifierat byggande mm. kan laddas ner i Flügger [Document Manager](#)

## Hälsa och säkerhet

Var uppmärksam på miljö- och säkerhetsmärkningen som anges på förpackningen. Ett säkerhetsdatablad har sammanställts för professionella användare. Detaljerad information om hälso- och säkerhetsrisker och försiktighetsåtgärder vid användning av denna produkt finns specificerad i produktsäkerhetsdatabladet.

**Första hjälp:** se avsnitt 4 i SDS

**Hantering och förvaring:** se avsnitt 7 i SDS

**Transportinformation:** se avsnitt 14 i SDS

**Information om lagar och förordningar:** se avsnitt 15 i SDS

**VOC:** se avsnitt 2.3 i SDS

## Förbehåll

Informationen i detta dokument är baserad på omfattande laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkterna används ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande. Färgen kan betraktas som en halvfabrikat. Slutresultatet beror på underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering etc.

## Behandling

**Behandlat underlag /  
typ av underlag**

**Målad i färg**  
Färghamn  
Färgnummer  
Färgkort

**Produktionsnummer**

**Arbetet utfört av**

**Datum**

**Signatur**