

Produktbeskrivelse

Wood Tex 03 er et vandigt produkt til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produktet er enkelt at påføre og tørrer hurtigt.



Egenskaber

Halvmat transparent træbeskyttelse, hvor træets åretegning og struktur er synlig. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelsesområde

Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader. Lyse træsorter f.eks fyr og gran, herunder tryk- eller vakuumimpregneret træ. Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse. Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Miljømærkning



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Det forudsættes at rengøring alene kan bringe overfladen til et tilfredsstillende udseende. Overfladen er malet, træbeskyttet, intakt og fastsiddende. Tilsmudsningen er betinget af miljøbelastning og vejrlig, med løstsiddende aflejringer af smuds og snavs.

Overfladen tåler opfugtning og er resistent over for alkaliske rengøringsmidler. Der kan foretages rengøring for almindelig forekommende smuds og snavs eller mug og skimmel. Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.

Anbefalet rengøringsmiddel

Flügger Facade Clean og Flügger Facade Algefjerner eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er halvmat til mat. Transparent, stort set intakt med enkelte små huller eller revner. Eksisterende træbeskyttelse er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet og/eller vejrbidt. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Mindre mug/skimmelvækst kan forekomme. Fugtigindhold i træ maks.: 18 %.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af flade med efterfølgende slibning, hvorefter fladen males. Da der kun males 1 gang, er kulørvalget begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er halvmat til mat. Transparent, stort set intakt med enkelte små huller, revner og ujævnheder. Eksisterende træbeskyttelse er stort set fastsiddende og bæredygtig, enkelte afskalninger og/eller gennemslidninger kan forekomme. Overfladen er tilsmudset/falmet/vejrbidt og kan være afsmittende. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Mug/skimmelvækst kan forekomme. Fugtigindhold i træ maks.: 18 %.

Vedligeholdelse: Der foretages en afrensning og afvaskning af overfladen med efterfølgende pletmaling og kitning af små huller og revner, så overfladen fremtræder jævn og ensartet. Da der males 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.

Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt. Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift