

Produktbeskrivelse
Concrete Sealer er et produkt til behandling af betongulve.
Produktet kombinerer enkel anvendelse, slidstyrke, rengørlighed og finish.

Egenskaber
Farveløs støvbinder til betongulve.
Giver en diffusionsåben smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade.
Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning.

Anvendelsesområde
Ubehandlet eller støvbundet beton.
Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.
Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:
Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring
Overfladen er støvbundet, intakt, fastsiddende og tilsmudset af snavs.
Tåler opfugtning og påvirkning af rengøringsmidler.
Overfladen tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Anbefalet rengøringsmiddel
Flügger Fluren 37 Grundrengøring, universal rengøring eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er intakt med enkelte ridser, små huller eller revner. Eksisterende støvbinding er fastsiddende og bæredygtig, med enkelte slidte områder.
Overfladen er let tilsmudset.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres med efterfølgende vask med Flügger Floor prepare iflg. brugeranvisningen. Overfladen behandles 1 gang med Flügger Betonsealer.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er stort set intakt med ridser, huller, revner, stød og slagmærker. Eksisterende støvbinding er fastsiddende og bæredygtig, med gennemslidte områder.
Overfladen er tilsmudset.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres med efterfølgende vask med Flügger Floor prepare iflg. brugeranvisningen. Overfladen matslibes, støvsuges og pletspartles. Det spartlede slibes og støvsuges, hvorefter overfladen behandles 1 gang med Flügger Betonsealer.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført.
Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.
Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde.
Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.
Overflade struktur, lysindfald og betragtningsvinkel er afgørende for, hvor tydeligt pletreparationer fremstår.

På jævne overflader, ved eksponering fra direkte lysindfald igennem glasarealer, eksponering fra elektriske lyskilder og ved betragtning i sidelys vil pletreparationer altid fremstå synlige i større eller mindre grad. Forsøg altid at fjerne mærker, skidt og snavs ved rengøring.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.
Bedst resultat opnår man på strukturerede overflader, som betragtes i ret vinkel og skygge.
Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt.
Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring
Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering
Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri
Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger Document Manager

Helse og sikkerhed
Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS
Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS
Transportinformation: se pkt. 14 i SDS
Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS
VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold
Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.
Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

Behandlet underlag / underlagets art

Malet i farve:
Farvenavn
Farvenummer
Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift