Instrukcja obsługi i konserwacja
Facade Impredur

Flügger



Opis produktu
Facade Impredur to produkt do malowania zewnętrznych elewacji mineralnych.
Paroprzepuszczalna powierzchnia, odporna na warunki atmosferyczne.

Charakterystyka/właściwości produktu
Całkowicie matowa farba silikonowa tworząca powłokę odporną na zabrudzenia, o maksymalnej odporności na warunki pogodowe.
Powierzchnia jest paroprzepuszczalna i wodoodporna.
Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.

Zastosowanie
Nowe, surowe elewacje mineralne, np. beton, tynk cementowo-wapienny, lekki beton, cienkowarstwowo otynkowane cegły i wcześniej malowane podłoża.
Warunkiem jest, aby podłoże było czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Oznakowanie ekologiczne

Informacje o zastosowaniu, instrukcja użycia i dane techniczne:
Zobacz kartę techniczną produktu.

Czyszczenie

Generalne czyszczenie
Powierzchnia jest pomalowana, nieuszkodzona, z ciągłą powłoką farby, zwarta, związana i trwała.
Zabrudzenia są uwarunkowane czynnikami środowiskowymi i pogodowymi, z luźnymi osadami brudu i zanieczyszczeń i/lub korozją biologiczną, z pleśnią, glonami lub innymi luźnymi zanieczyszczeniami powierzchni.

Powierzchnia jest odporna na czyszczenie na mokro i alkaliczne środki czyszczące.
Czyszczenie można przeprowadzić w celu usunięcia powszechnie występujących zabrudzeń lub pleśni.
Co najmniej raz w roku lub w razie potrzeby należy powierzchnię wyczyścić i naprawić wszelkie uszkodzenia.

Zalecany środek czyszczący
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Facade Clean lub równoważnego o podobnym działaniu.
Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń pomocą środka Facade Anti-green lub równoważnego o podobnym działaniu.

Konserwacja

Podstawowa konserwacja

Stan powierzchni: Powierzchnia jest matowa, niezniszczona z kilkoma drobnymi uszkodzeniami i/lub pęknięciami. Istniejąca powłoka farby jest mocna i trwała, bez znaczących zanieczyszczeń i kredowania. Powierzchnia jest lekko zabrudzona/wyblakła. Może wystąpić korozja biologiczna i pleśń.
Brak wykwitów solnych.

Utrzymanie powierzchni (konserwacja): Powierzchnię należy umyć i oczyścić oraz przeprowadzić naprawy punktowe dziur i pęknięć. Naprawiane miejsca nalezy zagruntować, następnie jednokrotnie przemalować powierzchnię. Ponieważ powierzchnia jest odświeżana maluje się ją tylko raz. Wybór koloru należy ograniczyć do odcieni nie odbiegających znacząco od podłoża lub przemalować tym samym kolorem.

Konserwacja rozszerzona

Stan powierzchni: Powierzchnia jest matowa, w większości niezniszczona z niewielkimi uszkodzeniami i/lub pęknięciami. Istniejąca powłoka farby jest w dużej mierze mocna i trwała, może wystąpować łuszczenie się powłoki i/lub zużycie (wytarcie) powłoki. Powierzchnia jest zabrudzona/wyblakła/zwietrzała i może kredować. Może wystąpić korozja biologiczna i pleśń. Brak wykwitów solnych.

Utrzymanie powierzchni (konserwacja): Powierzchnię należy umyć i oczyścić następnie wykonać punktowe naprawy dziur i pęknięć. Naprawiane oraz surowe powierzchnie nalezy zagruntować, następnie dwukrotnie przemalować z zachowaniem czasów schnięcia pomiędzy aplikacjami. Ponieważ powierzchnia jest malowana dwukrotnie, wybór koloru nie jest ograniczony do odcieni, które nie odbiegają znacząco od podłoża.

Naprawa uszkodzeń

Naprawa uszkodzeń powinna być wykonywana niezwłocznie (na bieżąco) i przeprowadzona tym samym produktem, który był użyty przy wykonywaniu prac malarskich. Naprawa uszkodzeń musi zostać przeprowadzona w ten sam sposób w jaki były prowadzone prace wykończeniowe i nie powinna odbiegać od dotychczasowego wykończenia powierzchni.
Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w projekcie aby sprawdzić produkty używane do przygotowania podłoża oraz wykończenia powierzchni.
Zastosuj ten sam produkt do przemalowania powierzchni. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą malarską.

Naprawa punktowa

Co do zasady, nie jest możliwe wykonanie niewidocznej punktowej naprawy/malowania.

Punktowe naprawy zawsze należy wykonywać przy użyciu tego samego materiału i numeru partii oraz narzędzi, jakie zostały pierwotnie użyte.

Jeśli naprawiane są większe uszkodzenia i ubytki, w miarę możliwości naprawa powinna być wykonana za pomocą tych samych narzędzi lub podobnych do tych, które były pierwotnie użyte.
Jeżeli nie ma możliwości wykonania akcpetowalnej naprawy większych uszkodzeń poprzez naprawę punktową, cała powierzchnia powinna zostać przemalowana od narożnika do narożnika lub innych załamań występujących w konstrukcji malowanej powierzchni.

Magazynowanie/przechowywanie
Nieotwarte oraz otwarte, częściowo użyte opakowania, należy przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, chronionym przed mrozem pomieszczeniu.

Gospodarowanie odpadami
Przed myciem narzędzi wodą należy usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko. Puste opakowania należy dostarczyć są do najbliższej stacji recyklingu.

Obiekty z certyfikatem środowiskowym
Dokumentację dotyczącą produktu, posiadane certyfikaty środowiskowe itp. można pobrać z Flügger Document Manager

Zdrowie i bezpieczeństwo
Należy zwrócić uwagę na oznakowanie dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa wskazane na opakowaniu.
Dla użytkowników profesjonalnych przygotowano kartę charakterystyki.
Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz środków ostrożności podczas stosowania tego produktu znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Pierwsza pomoc: patrz pkt 4 w karcie charakterystyki
Postępowanie i przechowywanie: patrz pkt 7 w karcie charakterystyki
Informacje dotyczące transportu: patrz pkt 14 w karcie charakterystyki
Informacje o ustawach i zarządzeniach wykonawczych: patrz pkt 15 w karcie charakterystyki
LZO/VOC: patrz pkt 2.3 w karcie charakterystyki

Zastrzeżenia
Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na szeroko zakrojonych testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ warunki, w jakich produkty są używane, są poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedzenia.
Farbę można traktować jako półprodukt. Efekt zależy od rodzaju podłoża, stopnia przygotowania podłoża, temperatury, wilgotności, aplikacji itp.

Wykonane prace

Wykończona powierzchnia / rodzaj podłoża

Malowane w kolorze:
Nazwa koloru
Numer koloru
Wzornik kolorów

Numer partii produkcyjnej

Praca wykonana przez

Data

Podpis