Vindueskit

Produktbeskrivelse
Flügger Vindueskit er en oliebaseret kit med brugsklar konsistens.



- **Oliebaseret, brugsklar kit**
- **Hæfter godt på træ og glas**
- **Anvendes til kitning af vinduer**

Anvendelse
Anvendes inden- og udendørs til kitning af vinduer, samt til udfyldning af mindre huller i træværk.
Skal overmales.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Afrens, slib og fjern løstsiddende materiale og maling.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.
Nye sugende, porøse eller misfarvede underlag grundes.
Kitten påføres og udjævnes.
Kan overmales så snart hinden har opnået en tilstrækkelig tykkelse.
Bør overmales 1-2 mm inde på glasset.

Påføring
Påfør med fugepistol.
Fugepastronens gevindtop afskæres.
Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.
Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.
Afstem valg af værktøj til fugens bredde.
Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.
Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Jævn overflade til videre behandling.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før rengøring.
Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.
Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.
Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info
Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/l)	2.1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	48
Gennemhærdet ved 20 °C, 60 % RF (dage)	28
Volumen Svind (%)	15
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

september 2026

Erstatter TDS Version

maj 2024