Fönsterkitt

Produktbeskrivning
Flügger Fönsterkitt är ett oljebaserat kitt färdigt för användning.



- **Oljebaserat, klar att använda kitt**
- **Fäster bra på trä och glas**
- **Används för kittning av fönster**

Användning
Används inom- och utomhus för kittning av fönster, samt till utfyllnad av mindre hål och sprickor i trä.
Skall övermålas.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling
Rengör, slipa och avlägsna löst sittande material och målarfärg.
Smuts, spill, fett och smittande material avlägsnas under rengöring.
Nya absorberande, porösa eller missfärgade underlag grundas.
Kitt appliceras och jämnas ut.
Kan övermålas så snart hinnan har uppnått en tillräckdig tjöcklek.
Bör övermålas 1-2 mm in på glaset.

Applicering
Applicera med fogpistol.
Fogpatronens gängade topp skärs av.
Spetsen anpassas med snett snitt < fogbredden.
Lättbearbetad, trycks på plats och glättas med foggummi eller fogpinne och vatten innan fogen stelnar.
Välj verktyg efter fogens bredd.
Överflödig fogmassa avlägsnas mekaniskt.
Använd eventuellt täcktejp som tas bort omedelbart efter påförande.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Jämn yta för vidare behandling.

Miljöinformation
Tag bort mesta möjliga fogmassa från verktygen före rengöring.
Häll inte rester av fogmassa i avloppet, utan lämna in dem till den lokala återvinningsstationen.
Minska ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som behövs.
Förvara överbliven fogmassa på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info
Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning.

Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Densitet (kg/l)	2.1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	48
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Volymsvinn (%)	15
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

september 2026

Ersätter TDS version

maj 2024