

MATT PAINT

Produktbeskrivelse

Matt Paint er en ultramatt, holdbar maling til bruk på innendørs vegger og tak. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav og spesielle estetiske krav, som utsettes for noe smuss og slitasje.

- Vegg- og takmaling
- Ultramatt
- Slitesterk



Merking



Anvendelse

Oppholdsrom, klinikk, butikk, kontorer, kjøkken og lignende bruksrom.
Betong, lettbetong, puss, tegl, gipsplater og tidligere malte flater.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, fjernes med grunnrengjøring.
Harde, glatte underlag slipes matt og grunnmales.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.
Sugende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunning.
Påfør to ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravene til finish.
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Godt å vite

Ved behov for reparasjoner fjernes mindre merker og smuss ved rengjøring.

Flekkreparasjoner utføres med samme materiale/batchnummer som opprinnelig ble brukt.

Flekkreparasjoner må forventes å være synlige i større eller mindre grad, avhengig av fargetone, glans, påføringsmetode, overflate, lys og synsvinkel.

Større skader repareres med avgrensning mot hjørner, skjøter og lignende.

Forventet resultat

Ultramatt overflate med ensartet finish.

Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.

Sterke spesielt mørke nyanser er mer ømfintlige enn lyse ved slitasje og berøring.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.

Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.

Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.

Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.

Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.

Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Glans	Ultramatt;1
Densitet (kg/l)	1.42
Tørstoff vekt (%)	59
Tørstoff vol (%)	41
Nominell rekkeevne (m ² /l)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Støvtørr ved 20 °C, 60 % RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet ved 20 °C, 60 % RF (Dager)	28
Vaskbarhet i henhold til EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

juni 2026

Erstatter TDS Versjon

desember 2025