Produktdatablad

DETALE Topcoat

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet.



Produktbeskrivning

Effektskapande impregnering för väggar och tak. Ger en vatten- och smutsavvisande effekt. Rekommenderas för lokaler med normala krav på funktionalitet som utsätts för nedsmutsning och slitage.

- **Skapar livlig finish**
- **Används efter KC14 och KABRIC**
- **Smutsavvisande motsvarande en matt målad yta**

Märkningar

Användning

Vardagsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger.
Ytor som behandlats med DETALE KC14 samt mineralhaltiga underlag av puts, betong och mursten.

Underlag

Ska vara sugande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Damm och löst sittande material avlägsnas.
Applicera 1-2 gånger. Maximal effekt uppnås vid två appliceringar.

Applicering

Mikrofiberduk, duttas på ytan.
Applicera eventuellt med lågtrycksspruta och dutta sedan.
Applicera jämnt vått-i-vått och undvik löpare.
Kondens får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Genomskinlig yta.
Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1
Lång sträckförmåga (m²/l)	15
Kort sträckförmåga (m²/l)	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/l): 200 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

september 2026

Ersätter TDS version

juni 2026