Karta katalogowa

DETALE Topcoat

DETALE CPH to ekskluzywne produkty dekoracyjne stworzone z dbałością o najmniejsze szczegóły. Kolory i efekty wykończenia są inspirowane naszym skandynawskim dziedzictwem projektowym i zmiennością natury.



Właściwości produktu

Impregnacja z efektem, do ścian i sufitów. Zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i wodą. Produkt jest zalecany do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, które są narażone na zabrudzenie i zużycie w wyniku użytkowania.

- **Transparetne zabezpieczenie**
- **Chroni przed brudem i wodą**
- **Odporność na zabrudzenia odpowiadająca matowej pomalowanej powierzchni**

Znakowania

Zastosowanie

Salony, korytarze, biura, lokale użytkowe, przychodnie, sklepy, hotele i restauracje.
Powierzchnie pokryte DETALE KC14 oraz podłoża mineralne z tynku, betonu i cegły.

Podłoże

Musi być chłonne, czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Usunąć pył i luźne materiały.
Nałożyć 1–2 warstwy. 2 warstwy zapewniają maksymalny efekt.

Aplikacja

Nanosić na powierzchnię ściereczką z mikrofibry poprzez wcieranie.
Ewentualnie nałożyć natryskiem niskociśnieniowym, a następnie przetrzeć.
Nałożyć jednomiernie techniką „mokre na mokre”, unikać smug.
Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci podczas aplikacji i schnięcia/utwardzania.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i nałożenia kolejnej warstwy.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Transparentna powierzchnia.
Odporna na czyszczenie łagodnymi detergentami bez środków ściernych, wodą i wycieranie wilgotną szmatką.
Do momentu całkowitego wychnięcia i utwardzenia zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Informacje o środowisku
Zminimalizuj ilość odpadów farby, szacując wcześniej, ile farby potrzebujesz.
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe, a metalowe uchwyty należy usunąć i sortować jako metalowe.
Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie
w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Gęstość (kg/l)	1
Wysoka wydajność (m²/l)	15
Niska wydajność (m²/l)	12
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Całkowicie utwardzona w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (dniach)	28
VOC Text	VOC limit value (Cat. A/l): 200 g/l (2010) Product VOC: max 30 g/l
Mycie narzędzi itp.	Woda
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

wrzesień 2026

Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2026