Fluren 33 Kalk- og rustfjerner



Produktbeskrivelse
Surt rengjøringsmiddel for periodisk rengjøring og rengjøring før malebehandling. Selvvirkende og fjerner effektivt kalk, såperester, rust og metalloksider (hvitrust). Fjerner fett, smuss, skitt og andre urenheter.

- **Fremragende til kjøkken og bad**
- **Effektiv mot kalk, rust og såperester**
- **Utmerket for metall**

Anvendelse
Fjerning av kalk, såperester, rust og metalloksider fra overflater før malingsbehandling eller periodisk rengjøring.
Kan brukes på malte overflater, krom, rustfritt stål, aluminium, jern, fliser osv.

Underlag
Må være egnet for overflatebehandling

Behandling
I forbindelse med behandling i baderom og lignende hvor overflaten har belegninger av kalksåpe, brukes Fluren 33 Kalk- og rustfjerner til fjerning av dette laget før vasking med grovrent.
Fuger rundt fliser og murstein osv. vannes grundig ut før rengjøring.
På metalloverflater fjernes løst smuss og rust med f.eks. stålbørste.
Vask overflaten med Fluren 33 Kalk- og Rustfjerner fortynnet i henhold til bruksanvisningen.
Overflaten må være helt tørr før den males.

Påføring
Forvann ved behov.
Påføres med børste, klut eller svamp.
La virke i 5-10 minutter og bearbeid med en børste og skyll med rent vann.
Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen.

Forventet resultat
Rengjort overflate fri for kalk, rust og såperester og klar for evt. malingsbehandling.

OBS!
Kan angripe terrazzo, marmor og emalje.
Må ikke brukes på syrefølsomme overflater eller blandes med klorholdige produkter.

Miljøinformasjon
Fjern skrukorken før resirkulering.

Oppbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.07
pH	2,1
Blandingsforhold	100 ml til 10 liter vann.
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

juni 2025

Erstatter TDS Versjon

februar 2025