Facade Anti-green



Produktbeskrivelse
Konsentrert middel som fjerner begroing på alle overflater utendørs.

- **Fjerner effektivt begroing**
- **For rengjøring og oppfriskning**
- **Langtidsvirkning**

Anvendelse
Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet for overflatebehandling.

Behandling
Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C, men effektiviteten er 3-4 ganger bedre ved for eksempel +20 °C og tørketiden er kortere.

Påføring
Malt fasade, ommaling:
Påfør middelet, la det virke i 48 timer, vaske sedan flatene fasadevask. La tørk.
Malt fasade, uten ommaling:
Påfør middelet, la det virke i 48 timer og la vær og vind ta vare på resten. Ved behov vaskes flatene med fasadevask. Alternativt påfør middelet, la været ta seg av resten.
Kan være korroderende/ætsende på aluminium, sink, kobber og andre porøse metaller. Beskytt følsomme grønne områder eller fukt med vann før behandling.

God praksis
Sjekk fasaden din regelmessig og fjern evt. begroing fortløpende.

Forventet resultat
Rengjort overflate klar for ev malebehandling.

Rengjøring og vedlikehold
Flügger Fasade Anti-green er svært egnet som forebyggende beskyttelse mot begroing. Påfør og la tørke uten å vaske av.

OBS!
Må ikke brukes nær eller over overflatevann, som f.eks. innsjøer eller bekker.

Miljøinformasjon
Fjern skrukorken før resirkulering

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Supplerende Info

Holdbarhet: 60 måneder i ubrutt emballasje.

Tekniske data

Blandingsforhold	1:4 med vann
Dosering	1:4
Nominell rekkeevne (m²/ltr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

desember 2025

Erstatter TDS Versjon

mars 2025