Facade Anti-green, spray



Produktbeskrivning
Alg- och mögelbort spray som avlägsnar påväxt på alla ytor utomhus.

- **Tar bort påväxt effektivt**
- **För rengöring och uppfräschning**
- **Långtidsverkan**

Användning
Används utomhus på fasader, murar, sten, trä, plast, tak m m.

Underlag
Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling
Kan användas ned till temperatur +5 °C, men effektiviteten blir 3-4 ggr bättre vid t ex +20°C och torktiden blir snabbare.

Applicering
Målad fasad, ommålning:
Applicera medlet, låt verka 48 timmar beroende på beväxning och temperatur. Tvätta sedan ytorna med Facade clean.
Målad fasad, ej ommålning:
Applicera medlet, låt verka i 48 timmar beroende på beväxning och temperatur. Rengöring med Facade Clean. Alternativt applicera medlet, låt väder väder och vind ta hand om resten.
Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Skydda känsliga grönytor eller vät med vatten innan behandling.

Tips
Kontrollera fasaderna regelbundet och ta bort begroingen omedelbart.

Förväntat resultat
Rengjord yta redo för ev målningsbehandling.

Rengöring och underhåll
Flügger Fasad Anti-green Spray är mycket lämplig som förebyggande skydd mot nedsmutsning. Applicera och låt torka utan att tvätta av.

Miljöinformation
Ta bort locket före återvinning

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info
Hållbarhet: 60 månader i obruten förpackning.

Tekniska data

Blandningsförhållande	Ready-to-use
Nominell sträckförmåga (m²/ltr.)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

oktober 2025