Paint Remover



Produktbeskrivelse
Middel til effektiv fjernelse af gammel maling og lak. Produktet er biobasered og biologisk nedbrydeligt. Ætser ikke metal og glas.

- **Færdigblandet**
- **Effektivt**
- **Biologisk nedbrydeligt**

Anvendelse
Anvendes til effektiv fjernelse af gammel maling.
Velegnet til fjernelse af akryl-, alkyd-, linoliemaling, plastisol og gammel gulvmaling.
Opløser ikke UV-hærdede/hårde farver som f.eks. autolak.
Kan anvendes på alle typer underlag.

Underlag
Skal være rent, tørt og fast.

Behandling
Fjern snavs, skidt og fedt ved at rengøre med et egnet rengøringsmiddel.
Påfør Paint Remover, og rengør overfladen.
Efter afrensning af træunderlag rengøres overfladen med Natural Wood Cleaner før viderebehandling.
På andre overflader vaskes efter med Fluren 37 fortyndet jfr. brugsanvisningen.
Overfladen skal være helt tør inden efterfølgende behandling.
Gennemfør altid en prøvebehandling på et mindre område for at kontrollere og godkende resultatet.

Påføring
Rengør overfladen, og påfør produktet med en pensel eller rulle.
Lad virke i 30-60 minutter, produktet skal ikke tørre helt.
Skrab den løse maling af.
Påfør om nødvendigt en gang til, f.eks. hvis der er flere lag maling, der skal fjernes.
Opsaml malingsrester til bortskaffelse.

Forventet resultat
Afrenset underlag klar til ny behandling med maling eller lak.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

pH	9
Nominel rækkeevne (m²/l.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Fortynding	Anvendes ufortyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Sweden

Nuværende TDS Version

november 2026

Erstatter TDS Version

september 2025