Paint Remover



Produktbeskrivning
Medel för effektiv borttagning av gammal färg och lack. Produkten är biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Etsar inte metall eller glas.

- **Färdigblandat**
- **Effektivt**
- **Biologiskt nedbrytbar**

Användning
Används för effektiv borttagning av gammal färg.
Lämplig för borttagning av akrylat-, alkyd-, linoljefärg, plastisol och gammal golvfärg.
Löser ej upp UV-härdad/hårda färger så som billacker.
Kan användas på alla typer av underlag.

Underlag
Ska vara rent, torrt och fast.

Behandling
Avlägsna smuts och fett genom att rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel.
Applicera Paint Remover och rengör ytan.
Efter rengöring av träunderlaget ska ytan rengöras med Natural Wood Cleaner före vidare behandling.
På övriga ytor tvättas med Fluren 37 utspätt enligt bruksanvisningen.
Ytan måste vara helt torr före efterföljande behandling.
Genomför alltid en provbehandling på en mindre yta för att kontrollera och godkänna resultatet.

Applicering
Rengör ytan och applicera medlet med pensel eller roller.
Låt verka 30–60 minuter, medlet ska ej torka helt.
Skrapa bort den lösa färgen.
Applicera eventuellt en andra gång, t.ex. om det är flera lager färg som ska tas bort.
Samla upp färgrester för destruktion.

Förväntat resultat
Rengjord underlag redo för ny behandling med färg eller lack.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

pH	9
Nominell sträckförmåga (m²/l)	5
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Utspädning	Användas outspädd
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

november 2026

Ersätter TDS version

september 2025