Paint Remover



Produktbeskrivelse
Middel for effektiv fjerning av gammel maling og lakk. Produktet er biobasert og biologisk nedbrytbart. Etser ikke metall eller glass.

- **Ferdigblandet**
- **Effektivt**
- **Biologiskt nedbrytbar**

Anvendelse
Brukes til effektiv fjerning av gammel maling.
Egnet for fjerning av akryl-, alkyd-, linolje-, plastisol- og gammel gulvmaling.
Løser ikke opp UV-herdede/harde farger som f.eks. billakk.
Kan brukes på alle typer underlag.

Underlag
Skal være rent, tørt og fast.

Behandling
Fjern smuss, skitt og fett ved å rengjøre med et egnet rengjøringsmiddel.
Påfør Paint Remover og rengjør overflaten.
Etter rensing av treunderlaget skal overflaten rengjøres med Natural Wood Cleaner før videre behandling.
På andre overflater vaskes med Fluren 37 fortynnet i henhold til bruksanvisningen.
Overflaten må være helt tørr før etterfølgende behandling.
Utfør alltid en prøvebehandling på et mindre område for å kontrollere og godkjenne resultatet.

Påføring
Rengjør overflaten og påfør produktet med pensel eller rulle.
La virke i 30-60 minutter, produktet skal ikke tørke helt.
Skrap av eventuell løs maling.
Påfør produktet på nytt ved behov, f.eks. hvis det er flere lag med maling som skal fjernes.
Samle opp malingsrester for avfallsbehandling.

Forventet resultat
Rengjort overflate klar for ny behandling med maling eller lakk.

Miljøinformasjon
Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger.
Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring.
Maling og rengjøringsvæske må ikke slippes ut i avløp, men samles opp og deponeres som miljøavfall.
Tom og tørr emballasje sorteres som plast, metallhåndtak bør fjernes og sorteres som metall.
Oppbevar overskytende maling på korrekt måte, slik at rester kan brukes og miljøpåvirkningen minimeres.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr
Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.
Unngå innånding av sprøytetåke og slipestøv.
Bruk egnet verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

pH	9
Nominell rekkeevne (m²/l)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Fortynning	Brukes ufortynnet
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Sweden

Nåværende TDS Versjon

november 2026

Erstatter TDS Versjon

september 2025