Paint Remover



Vörulýsing
Leiðir til að fjarlægja gamla málningu og lakk á áhrifaríkan hátt. Varan er lífræn og niðurbrjótanleg. Eyðir ekki málm og gleri.

- **Tilbúið blandað**
- **Á áhrifaríkan hátt**
- **Lífbrjótanlegt**

Notkunarmöguleikar
Notað til að fjarlægja gamla málningu á áhrifaríkan hátt.
Hentar til að fjarlægja akrýl, alkyd, línóleum málningu, plastisol og gamla gólfmálningu.
Leysir ekki upp UV-herta/harða liti ss bílalakk.
Hægt að nota á allar gerðir yfirborðs.

Undirlag
Verður að vera hreint, þurrt og þétt.

Meðhöndlun
Fjarlægðu óhreinindi, óhreinindi og fitu með því að þrífa með viðeigandi hreinsiefni.
Berið Paint Remover á og hreinsið yfirborðið.
Eftir að viðarundirlagið hefur verið hreinsað er yfirborðið hreinsað með Natural Wood Cleaner fyrir frekari meðferð.
Á öðrum yfirborðum skal þvo með þynntu Fluren 37 samkvæmt notkunarleiðbeiningum.
Yfirborðið verður að vera alveg þurrt fyrir síðari meðferð.
Framkvæmið alltaf prufumeðhöndlun á litlu svæði til að kanna og samþykkja niðurstöðuna.

Notkun
Hreinsið yfirborðið og berið vöruna á með pensli eða rúllu.
Látið standa í 30-60 mínútur, varan má ekki þorna alveg.
Skafið lausa málningu af.
Ef nauðsyn krefur skaltu sækja um aftur, t.d. ef það eru nokkur lög af málningu sem á að fjarlægja.
Safnaðu málningarleifum til förgunar.

Væntanleg útkoma
Hreinsað undirlag tilbúið til nýrrar meðferðar með málningu eða lakki.

Umhverfisupplýsingar
Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.
Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.
Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.
Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.
Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður
Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.
Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.
Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

pH gildi	9
Efnisnotkun (m²/l)	5
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
þynning	Notið óþynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Sweden

Núverandi TDS útgáfa

nóvember 2026

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

september 2025