Produktbeskrivelse
Hurtigttørende, hvid acrylspartel med særdeles god vedhæftning og god slibbarhed.

- **Hurtigttørrende**
- **Til træ og korrosionsbeskyttet metal**
- **Gode slibeegenskaber**

Anvendelse
Anvendes til pletspartling og opbygning af kanter på grundet træ, træfiberplader og korrosionsbeskyttet metal, indendørs.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling
Afrens, slib og fjern løstsiddende materiale og maling.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.
Nye sugende, porøse eller misfarvede underlag grundes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Overfladen slibes og grundes inden videre behandling.

Påføring
Påfør og udjævn med spartel.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat
Jævn overflade til videre behandling.
Kan overmales med både vandige og opløsningsmiddelholdige produkter.

Miljøinformation
Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr
Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Hvid
Massefylde (kg/l)	1.7
Tørstof vægt (%)	74
m²/l/mm, afhængig af underlag og påføringsmetode	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,03
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	France

Nuværende TDS Version

april 2025