DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Numer 415

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Flügger Wall Seal Pro
+ Numer artykulu i numer partii produkcyjnej na opakowaniu

2. Przeznaczenie

Srodek uszczelniajacy do uzytku w fugach, wewnatrz i na zewnatrz budynków.

3. Producent

Flügger Sweden AB, Hallaslättsvägen 10, SE-517 33 Bollebygd. www.flugger.se

4. System AVCP

System 4

5. Norma zharmonizowana

EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for facade elements.

Notified body

RISE Research Institutes of Sweden AB NB 0402.

Certyfikaty

SP Report 4P02024
SP Report 4P02024-1

6. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 15651	
Sealant type	F-EXT-INT.
Sealant class (EN15651-1)	12,5P
Reaction to fire	Class E
Release dangerous chemicals	NPD
Resistance to flow (mm)	≤ 5
Loss of the volume (%)	≤ 25
Elongation at break	≥ 100
Secant modulus at 23°C (N/mm²)	NPD
Secant modulus at -20°C (N/mm²)	NPD
Tensile properties at maintained extension	NPD
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NPD
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion (%)	NPD
Durability	NPD
Elastic recovery (%)	< 40

7. Okreslone powyzej wlasciwosci uzytkowe produktu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, na wylaczna odpowiedzialnosc podanego powyzej producenta.

Podpisano w imieniu producenta:

Nazwa: Ellen Groenvald

Tytuł: Regulatory Affairs Specialist

Miejsce:: Rødovre

Podpis: Ellen M. Grønvald

Sprawdzone dnia 05-05-2025.