Produktbeskrivelse

Surt rengøringsmiddel til periodisk rengøring og rengøring før malebehandling. Selvvirkende og løsner effektiv kalk, sæberester, rust og metaloxider (hvidrust). Fjerner fedt, smuds, snavs og andre urenheder.



- **Fremragende til køkken og bad**
- **Effektiv mod kalk-, rust- og sæberester**
- **Fremragende til metal**

Anvendelse

Afrensning af kalk, sæberester, rust og metaloxider fra overflader inden malebehandling eller periodisk rengøring.
Kan anvendes på malede flader, chrom, rustfri stål, aluminium, jern, klinker mm.

Underlag

Skal være egnet til overfladebehandling.

Behandling

I forbindelse med behandling i baderum o.l., hvor overfladen har belægninger af kalksæbe, anvendes Fluren 33 Kalk- og rustfjerner til fjernelse af dette lag inden afvaskning med grundrengøringsmiddel.
Fuger rundt om fliser og mursten mv. forvandes grundigt inden rengøring.
På metaloverflader fjernes løstsiddende snavs og rust med fx stålbørste.
Overfladen rengøres med Fluren 33 Kalk- og rustfjerner.
Overfladen skal være helt tør før malebehandling påbegyndes.

Påføring

Forvand eventuelt.
Spray direkte på overfladen.
Lad virke 5-10 minutter og bearbejd med børste og efterskyl med rent vand.
Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.

Forventet resultat

Rengjort overflade fri for rester af kalk-, rust- og sæberester og klar til evt. malebehandling.

OBS!

Må ikke anvendes på marmor eller andre syrefølsomme flader eller blandes med klorholdige midler.

Miljøinformation

Fjern hætten før emballagen sorteres til genbrug.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.01
pH	2,4
Blandingsforhold	Ready-to-use
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

juni 2025

Erstatter TDS Version

august 2025