

Produktbeskrivning

Surt rengöringsmedel för periodisk rengöring och rengöring före målningsbehandling. Självverkande och lossnar effektivt kalk, tvålrester, rost och metalloxider (vitrost). Avlägsnar fett, smuts och andra orenheter.

- Utmärkt för kök och bad
- Effektivt mot kalk-, rost- och tvålrester
- Utmärkt för metall



Användning

Borttagning av kalk, tvålrester, rost och metalloxider från ytor före målningsbehandling eller periodisk rengöring.

Kan användas på målade ytor, krom, rostfritt stål, aluminium, järn, kakel m.m.

Underlag

Måste vara lämplig för ytbehandling

Behandling

I samband med behandling i badrum etc. där ytan har kalktvålavlagringar, använd Fluren 33 Kalk- och Rostborttagningsmedel för att avlägsna detta skikt innan rengöring med målartvätt.

Fog runt kakel och klinker m.m. förvattnas noggrant ur före rengöring.

På metallytor avlägsnas löst sittande smuts och rost med t.ex. stålborste.

Tvätta ytan med Fluren 33 Kalk- och Rostborttagningsmedel utspätt enligt bruksanvisningen.

Ytan måste vara helt torr innan målning påbörjas.

Applicering

Förvattna vid behov.

Spraya direkt på ytan.

Låt verka i 5-10 minuter och bearbeta sedan ytan med en borste och skölj med rent vatten.

Det kan bli nödvändigt att upprepa behandlingen.

Förväntat resultat

Rengjord yta fri från kalk-, rost- och tvålrester och klar för ev. färgbehandling.

OBS!

Får inte användas på marmor eller andra syrakänsliga ytor eller blandas med klorinnehållande medel.

Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Tekniska data

Produkttyp	Rengöring
Densitet (kg/l)	1.01
pH	2,4
Blandningsförhållande	Klar att använda
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juni 2025

Ersätter TDS version

augusti 2025