

Produktbeskrivelse

Surt rengjøringsmiddel for periodisk rengjøring og rengjøring før malebehandling. Selvvirkende og fjerner effektivt kalk, såperester, rust og metalloksider (hvitrust). Fjerner fett, smuss, skitt og andre urenheter.

- Fremragende til kjøkken og bad
- Effektiv mot kalk, rust og såperester
- Utmerket for metall



Anvendelse

Fjerning av kalk, såperester, rust og metalloksider fra overflater før malingsbehandling eller periodisk rengjøring.

Kan brukes på malte overflater, krom, rustfritt stål, aluminium, jern, fliser osv.

Underlag

Må være egnet for overflatebehandling.

Behandling

I forbindelse med behandling i baderom og lignende hvor overflaten har belegninger av kalksåpe, brukes Fluren 33 Kalk- og rustfjerner til fjerning av dette laget før vasking med grovrent.

Fuger rundt fliser og murstein osv. vannes grundig ut før rengjøring.

På metalloverflater fjernes løst smuss og rust med f.eks. stålbørste.

Vask overflaten med Fluren 33 Kalk- og Rustfjerner fortynnet i henhold til bruksanvisningen.

Overflaten må være helt tørr før den males.

Påføring

Forvann ved behov.

Spray direkte på overflaten.

La virke i 5-10 minutter og bearbeid med en børste og skyll med rent vann.

Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen.

Forventet resultat

Rengjort overflate fri for kalk, rust og såperester og klar for evt. malingsbehandling.

OBS!

Må ikke brukes på marmor eller andre syrefølsomme overflater eller blandes med klorholdige midler.

Miljøinformasjon

Fjern skrukorken før resirkulering.

Oppbevaring

Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr

Beskytt hud og øyne mot sprut med egnede klær, hansker og briller.

Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1.01
pH	2,4
Blandingsforhold	Klar til bruk
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Country of Origin	Denmark

Nåværende TDS Versjon

juni 2025

Erstatter TDS Versjon

august 2025