

Produktbeskrivelse

DETALE Topcoat er ett dekorasjonsprodukt med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet.

Egenskaper

Effektframkallende impregnering til vegg og tak. Gir en vann- og smussavvisende effekt. Anbefales til lokaler med normale funksjonelle krav, som utsettes for tilsmussing og bruksbetinget slitasje.

Bruksområde

Oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant. Overflater behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag av puss, betong og murstein.



Bruksinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner:

Se produktets tekniske datablad

Rengjøring

Generell rengjøring

Overflaten er behandlet, intakt, fastsittende og tilsmusset av skitt. Tåler oppfukting og påvirkning fra rengjøringsmidler. Overflaten tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørking med en fuktig klut.

Anbefalt rengjøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grunnrengjøring, universalrengjøring eller lignende.

Vedlikehold

Enkel vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er intakt med noen riper, små hull eller sprekker. Eksisterende topcoat er fastsittende og bærekraftig, med noen få slitte områder.

Overflaten er lett tilsmusset.

Vedlikehold: Overflaten rengjøres med Fluren 37 i henhold til bruksanvisningen. Overflaten behandles én gang med DETALE Topcoat.

Generelt vedlikehold

Forutsetning: Overflaten er stort sett intakt med riper, hull, sprekker, ujevnheter og slagmerker. Eksisterende topcoat er fastsittende og bærekraftig, med slitte områder.

Overflaten er tilsmusset.

Vedlikehold: Overflaten rengjøres med Fluren 37 i henhold til bruksanvisningen. Overflaten slipes matt, støvsuges og flekksparkles. Sparklet slipes og støvsuges, og deretter behandles overflaten med DETALE KC14 eller DETALE KABRIC og én gang med DETALE Topcoat.

Reparasjon av skader

Skader utbedres umiddelbart og med samme produkt som ble brukt da malerarbeidet ble utført. Utbedring av skade skal utføres på en slik måte at den ikke avviker fra gjeldende behandling.

Se prosjektplan for produkter som brukes i klargjøring og bearbeiding.

Det samme produktet brukes til overmaling. Ta kontakt med forhandler eller malerfirma.

Flekkreparasjon

Generelt er det ikke mulig å utføre flekkreparasjon/flekkmaling uten synlige spor.

Overflatestruktur, lysinnfall og synsvinkel er avgjørende for hvor tydelig flekkreparasjoner fremstår.

Oppbevaring

Ubrutt og brutt emballasje skal oppbevares kjølig, frostfritt og tett lukket.

Avfallshåndtering

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Oppbevar overflødig maling riktig slik at rester kan brukes, og minimerer dermed miljøbelastningen. Tom emballasje leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Miljøsertifisert bygg

Dokumentasjon for miljøsertifisert bygg mv. kan lastes ned i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhet

Vær oppmerksom på miljø- og sikkerhetsmerkingen som er angitt på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for profesjonelle brukere.

Detaljert informasjon om helse- og sikkerhetsrisikoer og forholdsregler ved bruk av dette produktet er spesifisert i produktsikkerhetsdatabladet.

Førstehjelp: se avsnitt 4 i SDS

Håndtering og oppbevaring: se avsnitt 7 i SDS

Transportinformasjon: se avsnitt 14 i SDS

Informasjon om lover og pålegg: se pkt 15 i SDS

VOC: se avsnitt 2.3 i SDS

Forbehold

Informasjonen i dette dokumentet er basert på omfattende laboratorietester og praktisk erfaring.

Siden forholdene som produktene brukes under er utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere noe annet enn kvaliteten på produktet. Vi forbeholder oss retten til å endre dataene som er oppgitt uten varsel. Malingen kan betraktes som et halvfabrikat. Sluttresultatet avhenger av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, fuktighet, påføring osv.

Behandling

**Behandlet underlag /
type underlag**

Malt i farge:

Fargenavn

Fargenummer

Fargekort

Produksjonsnummer

Arbeidet utført av

Dato

Signatur