Opis produktu
DETALE Topcoat to produkt dekoracyjny z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Kolory i efekty wykończenia są inspirowane naszym skandynawskim dziedzictwem projektowym i zmiennością natury.

Charakterystyka/właściwości produktu
Impregnacja z efektem, do ścian i sufitów. Zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami i wodą. Produkt jest zalecany do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, które są narażone na zabrudzenie i zużycie w wyniku użytkowania.

Zastosowanie
Salony, korytarze, biura, lokale użytkowe, przychodnie, sklepy, hotele i restauracje.
Powierzchnie pokryte DETALE KC14 i DETALE KABRIC oraz podłoża mineralne z tynku, betonu i cegły.

Informacje o zastosowaniu, instrukcja użycia i dane techniczne:
Zobacz kartę techniczną produktu.

Czyszczenie

Generalne czyszczenie
Powierzchnia jest oczyszczona, nieuszkodzona, związana i trwała, z kurzem lub innymi luźnymi, suchymi zabrudzeniami.
Powierzchnia odporna na wilgoć i działanie środków czyszczących.
Powierzchnia jest odporna na czyszczenie łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, wodą i wilgotną ścierką.

Zalecany środek czyszczący
Flügger Fluren 37 Płyn myjąco-czyszczący, uniwersalne środki czyszczące lub podobne.

Konserwacja

Podstawowa konserwacja

Stan powierzchni: Powierzchnia jest nieuszkodzona z kilkoma zadrapaniami, małymi dziurami lub pęknięciami. Istniejące powłoka wierzchnia jest mocna i trwała, z kilkoma zużytymi obszarami.
Powierzchnia jest lekko zabrudzona.

Utrzymanie powierzchni (konserwacja): Powierzchnię należy oczyścić preparatem Fluren 37 zgodnie z instrukcją użytkowania. Powierzchnię należy pokryć jedną warstwą preparatu DETALE Topcoat.

Konserwacja rozszerzona

Stan powierzchni: Powierzchnia jest w większości nieuszkodzona z zadrapaniami, dziurami, pęknięciami, nierównościami i śladami uderzeń. Istniejące powłoka wierzchnia jest mocna i trwała, z przetartymi obszarami. Powierzchnia jest zabrudzona.

Utrzymanie powierzchni (konserwacja): Powierzchnię należy oczyścić preparatem Fluren 37 zgodnie z instrukcją użytkowania. Powierzchnię należy zmatowić, odkurzyć i zaszpachlować punktowo. Wypełnione miejsca należy zeszlifować i odkurzyć, a następnie pokryć preparatem DETALE KC14 lub DETALE KABRIC i jednokrotnie preparatem DETALE Topcoat.

Naprawa uszkodzeń

Naprawa uszkodzeń powinna być wykonywana niezwłocznie (na bieżąco) i przeprowadzona tym samym produktem, który był użyty przy wykonywaniu prac malarskich. Naprawa uszkodzeń musi zostać przeprowadzona w ten sam sposób w jaki były prowadzone prace wykończeniowe i nie powinna odbiegać od dotychczasowego wykończenia powierzchni. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w projekcie aby sprawdzić produkty używane do przygotowania podłoża oraz wykończenia powierzchni.
Zastosuj ten sam produkt do przemalowania powierzchni. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą malarską.

Naprawa punktowa

Co do zasady, nie jest możliwe wykonanie niewidocznej punktowej naprawy/malowania.
Struktura powierzchni, rodzaj oświetlenia, kąt padania światła i kąt widzenia, decydują o tym, jak bardzo będą widoczne naprawy punktowe.

Magazynowanie/przechowywanie
Nieotwarte oraz otwarte, częściowo użyte opakowania, należy przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, chronionym przed mrozem pomieszczeniu.

Gospodarowanie odpadami
Przed myciem narzędzi wodą należy usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko. Puste opakowania należy dostarczyć są do najbliższej stacji recyklingu.

Obiekty z certyfikatem środowiskowym
Dokumentację dotyczącą produktu, posiadane certyfikaty środowiskowe itp. można pobrać z Flügger Document Manager

Zdrowie i bezpieczeństwo
Należy zwrócić uwagę na oznakowanie dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa wskazane na opakowaniu.
Dla użytkowników profesjonalnych przygotowano kartę charakterystyki.
Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz środków ostrożności podczas stosowania tego produktu znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Pierwsza pomoc: patrz pkt 4 w karcie charakterystyki
Postępowanie i przechowywanie: patrz pkt 7 w karcie charakterystyki
Informacje dotyczące transportu: patrz pkt 14 w karcie charakterystyki
Informacje o ustawach i zarządzeniach wykonawczych: patrz pkt 15 w karcie charakterystyki
LZO/VOC: patrz pkt 2.3 w karcie charakterystyki

Zastrzeżenia
Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na szeroko zakrojonych testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ warunki, w jakich produkty są używane, są poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych danych bez uprzedzenia.
Farbę można traktować jako półprodukt. Efekt zależy od rodzaju podłoża, stopnia przygotowania podłoża, temperatury, wilgotności, aplikacji itp.

Wykonane prace

Wykończona powierzchnia / rodzaj podłoża	
Malowane w kolorze: Nazwa koloru Numer koloru Wzornik kolorów	
Numer partii produkcyjnej	
Praca wykonana przez	
Data	
Podpis	