

Produktbeskrivelse

DETALE Topcoat er et dekorationsprodukt med øje for de små detaljer. Farver og finish er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed.

Egenskaber

Effekt-fremkaldende topcoat til væg og loft. Giver en vand- og smudsafvisende effekt. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Anvendelsesområde

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant. Overflader behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag af puds, beton og mursten.



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Overfladen er behandlet, intakt, fastsiddende og tilsmudset af snavs. Tåler opfugtning og påvirkning af rengøringsmidler. Overfladen tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Anbefalet rengøringsmiddel

Flügger Fluren 37 Grundrengøring, universal rengøring eller tilsvarende.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er intakt med enkelte ridser, små huller eller revner. Eksisterende topcoat er fastsiddende og bæredygtig, med enkelte slidte områder. Overfladen er let tilsmudset.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres med Fluren 37 iflg. brugeranvisningen. Overfladen behandles 1 gang med DETALE Topcoat.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er stort set intakt med ridser, huller, revner, stød og slagmærker. Eksisterende topcoat er fastsiddende og bæredygtig, med gennemslidte områder. Overfladen er tilsmudset.

Vedligeholdelse: Overfladen rengøres med Fluren 37 iflg. brugeranvisningen. Overfladen matslibes, støvsuges og pletspartles. Det spartlede slibes og støvsuges, hvorefter overfladen behandles med DETALE KC14 eller DETALE KABRIC og 1 gang med DETALE Topcoat.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor. Overflade struktur, lysindfald og betragtningsvinkel er afgørende for, hvor tydeligt pletreparationer fremstår.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift