

Produktbeskrivning

Såpa baserad på naturliga oljor för utomhusrengöring och vård av naturträ.

- Såpa med naturliga oljor
- Rengör och sköter
- För trätrall och trädgårdsmöbler



Användning

Används för rengöring och ytbehandling av alla träslag utomhus.

T.ex. trätrall och trädgårdsmöbler, både impregnerat och obehandlat trä.

Kan även användas för rengöring av natursten utomhus och trägolv inomhus.

Underlag

Ska vara sugande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Får inte vara lackat eller målat.

Behandling

Ta bort smuts och löst sittande material.

Om ytan är mycket smutsig kan den med fördel rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel innan behandling med Wood Soap Nature.

Ljusa träslag rengörs med Terrace Cleaner, mörkt exotiskt trä rengörs med Hardwood Cleaner.

Applicering

Blanda 2–4 liter Wood Soap Nature till 8 liter kallt vatten.

Skrubba sedan trätrallen med en skurborste med hård borst.

Koncentrationen kan ökas om trätrallen är mycket smutsig.

När trallen är rent spolar du av det så all smuts försvinner.

Tips

Kontrollera trätrall regelbundet och ta bort påväxt omedelbart.

Förväntat resultat

Rengjord och mättad yta.

Rengöring och underhåll

Blanda 2–4 dl Wood Soap Nature med 10 liter varmt vatten för rengöring av golv inomhus.

Skrubba golvet med en hård borste.

Koncentrationen kan ökas om golvet är mycket smutsigt.

När golvet är rent, tvätta av det med rent vatten.

OBS!

Undvik att applicera på soluppvärmda ytor eller i starkt solljus.

Utför behandlingen på en molnig dag eller arbeta i skuggan så att behandlingen kan verka optimalt.

Miljöinformation

Tomma och torra emballage sorteras som plast.
Ta bort locket före återvinning.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Tekniska data

pH	10
Blandningsförhållande	Behandling: Blanda 2–4 liter Wood Soap Nature med 8 liter kallt vatten. Rengöring: Blanda 2–4 dl Wood Soap Nature med 10 liter varmt vatten.
Nominell sträckförmåga (m²/ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

december 2025